

上海电动全衬四氟蝶阀

产品名称	上海电动全衬四氟蝶阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

产品详情

上海电动全衬四氟蝶阀现有一种比较先进的蝶阀是电动自控原理中线式衬f46蝶阀，阀体内腔和阀座为连体构件，密封全部用四氟乙烯塑料包裹。四氟乙烯塑料固定在阀板上，这种蝶阀与传统蝶阀相比具有耐腐，操作轻便，启闭无磨擦，关闭时随着传动机构的力矩增大来补偿密封，提高了蝶阀的密封性能及延长使用寿命的优点。本类阀门在管道中一般应当水平安装。上海电动全衬四氟蝶阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的部件，已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用。

上海电动全衬四氟蝶阀【主要参数】

运行时间：

1s~100s

使用电压：

dc24v、 ac24v、 ac110v、 ac220v、 ac380v。

智能执行器：

v.dc、 a.dc等(其他需向杰一公司定做)

阀板结构分类: 1中线式、 0单偏心、 2双偏心、 3三偏心

阀座或密封材质：软密封型、硬密封型等。

连接分类: 4.法兰、 6焊接、 7.对夹

制造口径(mm)：dn40-dn500

适用温度: 550 。

工作压力:1.6~4.0(mpa)。

主要材质:碳素钢、铬镍系不锈钢、铸铁等。

适用介质:水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、尿素等多种介质。

适用工况:石油、化工、液化气站、食品、制药、城建、楼宇、给排水、水处理等

上海电动全衬四氟蝶阀杰一其他专业生产产品:气

动o型切断球阀zsho·气动对夹超薄型球阀q671f·气动对夹保温球阀bq671f

·气动一片式内螺纹球阀 q611f ·气动二片式内螺纹球阀q611f

·气动内螺纹三片式球阀q611f·气动三通内螺纹球阀 q614f,q615f

·气动三通法兰球阀q644f,q645f·气动喷煤粉、卸灰球阀mq647af·气动高温球阀q641m/f

·气动真空球阀guq·气动一体式保温球阀bq41f/h/m等产品。

上海电动全衬四氟蝶阀销售售后服务:

产品质量三包(包退-包换-包修)。