

## 衡水物料提升机图片规格-衡顺

产品名称	衡水物料提升机图片规格-衡顺
公司名称	衡水衡顺机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水市桃城区北方工业基地中野营村（京衡大街与长宁路交叉口东）
联系电话	86-03187083038 13780288808

## 产品详情

产品介绍物料提升机设置了断绳保护安全装置、停靠安全装置、缓冲装置、上下高度及极限限位器、防松绳装置等安全保护装置。断绳保护装置制动性能高于标准要求，滑落距离远小于标准规定的200mm，不损伤轨道，安全可靠。性能参数选层及平层控制有两种方式：1手动控制，由操作人员直接控制。2电脑自动定位系统（订货时用户选择）可以轻松的实现选层与平层控制，不需使用手控停层及点车平层。减少了操纵的难度，操纵方便而且停层的准确度好，提高了工作效率。该机不用缆风绳，采用附墙装置，并有自行架设、拆除的装置（吊杆），拆装运输方便。使用及维护物料提升机主要特点：1.提升范围广这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。2.运行可靠性好先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。3.使用寿命长提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。其他说明物料提升机的输送工作原理是：料斗把物料从下面的储藏中舀起，随着输送带或链提升到顶部，绕过顶轮后向下翻转，物料提升机将物料倾入接受槽内。带传动的物料提升机的传动带一般采用橡胶带，装在下或上面的传动滚筒和上下面的改向滚筒上。链传动的物料提升机一般装有一条或两条平行的传动链，上或下面有一对传动链轮，下或上面是一对改向链轮。物料提升机一般都装有机壳，以防止斗式提升机中粉尘飞扬。交易说明具体价格电话联系或见面详谈