

Z41H-16C明杆弹性座封闸阀

产品名称	Z41H-16C明杆弹性座封闸阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	360.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

一、Z41明杆弹性座封闸阀产品概述

明杆弹性座封闸阀除具有弹性座封闸阀的优点之外，并可以较直观显示阀门开度，启闭迅速可靠，故常应用于消防及工业系统。伞齿轮弹性座封闸阀一般安装于距地面较高位置。

二、Z41明杆弹性座封闸阀主要零部件材料

序号	零件名称	材质
1	手轮	可锻铸铁
2	阀杆螺母	铜合金
3	支架	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
4	压盖	球墨铸铁、铸钢
5	密封圈	丁腈橡胶、三元乙丙
6	阀杆	不锈钢
7	中口垫	丁腈橡胶、三元乙丙
8	闸板	球墨铸铁+三元乙丙或丁腈橡胶
9	阀体	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢

三、Z41明杆弹性座封闸阀主要技术参数

公称压力：10~25MPa

公称通径：50--400mm

工作温度：0~80

适用介质：水、油、气等

法兰标准：GB/T 17241.6 GB9113

试验标准：GB13927 API598

四、Z41明杆弹性座封闸阀主要连接外型尺寸

单位mm

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	178	190	203	229	254	267	292	330	356	381	406
Hmin (全关)	322	332	350	420	581	581	736	882	1109	1300	1380
Hmix (全开)	374	398	429	524	721	736	942	1013	1117	1655	1805