

UL轮胎式联轴器 橡胶轮胎联轴器 弹性联轴器

产品名称	UL轮胎式联轴器 橡胶轮胎联轴器 弹性联轴器
公司名称	沧州天硕联轴器有限公司
价格	100.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州河北省泊头市南仓街
联系电话	86-03178309525,8309526,8309527 15226646678

产品详情

本联轴器是一种高弹性联轴器，具有良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能，工作温度-20~80摄氏度，转递转矩10~20000n.m,适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作条件，并全拆装方便，因为弹性元件是一整体的轮胎体，拆装维修方便、不需润滑、耐久可靠。

标准的半联轴器结构为k型，在表示中可不再标记。

橡胶元件（轮胎体）与金属压板硫化粘结在一起，装配时用螺栓直接与两半联轴器联结

柔性、阻尼大、补偿量大 结构简单、装配容易，要换轮胎体时无需轴向移动联轴节

缺点：随扭转角的增加，在主从动轴上会产生相当大的轴向力 轮胎联轴器 ul轮胎联轴器是一种高弹性联轴器，具有良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能，工作温度-20~80摄氏度，转递转矩10~20000n.m,适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作条件，并全拆装方便，因为弹性元件是一整体的轮胎体，拆装维修方便、不需润滑、耐久可靠。更多联轴器的信息请查看<http://www.nly.cn>