

东日信号扭矩扳手QSP3N4 QSP6N4 QSP50N3

产品名称	东日信号扭矩扳手QSP3N4 QSP6N4 QSP50N3
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:东日TOHNICHI 型号:QSP50N3 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

信号扭矩扳手

QSP/QSP-MH

用于组装，批量生产。

地脚螺栓的安装

用处：

单功能形式。

没有专用工具，扭矩值无法在外部调节，因此在使用过程中无需担心改变扭矩。

当达到设定扭矩时，拨动被激活，并且可以使用轻而干净的声音来指示拧紧完成。

头棘轮递增至24张，摆动宽度为15°，这对于狭窄空间的拧紧是有效的。

QSP/QSP-MH 系列兼容 2022/1 至 ISO6789：2017。

有关详细信息，请参阅屏幕底部的技术文档“ISO6789：2017年的举措”。

QSP1.5N4 ~ QSP50N3规格

型	QSP1.5N4	QSP3N4	QSP6N4	QSP12N4	QSP25N3-1 /4	QSP25N3	QSP25N3- 兆氢	QSP50N3	QSP50N3- 兆氢
扭矩调节范 最小值 ~ 最大值	0.3~1.5	0.6~3	1~6	2~12	5~25		10~50		

围[Nm]									
适用螺钉 (参考)	普通钢	M3 (M3.5)	M4 (M4.5)	M5 , M6	(M7)	M8		M10	
	高强度	M2.5	M3 (M3.5)	M4 (M4.5)	M5 , M6	(M7)		M8	
最大扭矩下的手力 P[N]		15	30	45	89	155		281	
尺寸[毫米]	有效长度	L	101	135		161		178	
	长度	L'	150	185		215		240	
	方形驱动器	一个	6.35				9.53		
		b	7.5				11		
	头	R	11.5			13		16	
		h	17.5		18.5	22		25.6	
	物质	m	19						25.5
		n	9.2						11.2
		d	15						20
		D	24		29	15	34	20	
质量约 [kg]		0.16	0.19		0.25		0.4		
握		树脂				金属		树脂 金属	
调整工具 (单独出售)		编号 : 931						编号 : 930	

精度 ± 3%