

# DW17-32053900万能式断路器

产品名称	DW17-32053900万能式断路器
公司名称	上海人民成套电器厂有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市镇东风工业区
联系电话	0577-27881563 13968724418

## 产品详情

详细说明dw17万能式断路器适用于交流50hz、电压至660v、电流至5000a的配电网，用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等，在正常的条件下，可作为线路的不频繁转换之用，1250a以下的断路器在交流50hz、电压380v的网络中可用作保护电动机的过载和短路。在正常条件下还可作为电动机的不频繁启动之用。dw17-630万能式断路器3200~3205a一个框架电流等级，4000a~4005a一个框架电流等级。四个框架以630~1605框架为基础，其它框架则根据不同的额定电流采用积木式结构拼装而成。整体断路器由框架、触头系统、灭弧系统、脱扣器、操作机构、抽屉框架、插刀、插座及二次接线回路组成。总体结构分固定连接式和抽屉式两种，抽屉式附有加长导轨以利于用户的维修。接线方式有垂直进出线、水平进出线，操作方式有手动操作、直接电动操作和预贮能操作。断路器的过电流脱扣器由瞬时脱扣器、长延时脱扣器和短延时脱扣器组成。用户可根据使用要求进行组合，实现一段、二段或三段保护。dw17-800万能式断路器dw17-1000万能式断路器dw17-1250万能式断路器dw17-1600万能式断路器dw17-1900万能式断路器dw17-2000万能式断路器dw17-2500万能式断路器dw17-2900万能式断路器dw17-3200万能式断路器dw17-3900万能式断路器dw17-4000万能式断路器 本系列万能式断路器符合gbi4048.2标准。断路器是采用立体式的积木结构，分为三个壳架等级，即630-1605一个壳架等级，2000-2505一个壳架等级，3200-3205一个壳架等级。三个壳架电流等级以630-1605先架为基础，其他壳架则根据不同的额定电流采用积木式结构拼装而成。断路器由框架、触头系统、灭弧系统、脱扣器、操作机构、抽屉座、插刀座及二次接线回路组成。总体结构分，固定式和抽屉式两种，抽屉式附有加长导轨以利于用户的维修。接线方式有垂直进出线、水平进出线、操作方式有手动操作、电动现在和预贮能操作。断路器的过电流脱扣器（bs-脱扣器）山长延时脱扣器（简称b-脱扣器）、瞬时脱扣器或短延时脱扣器（简称s-脱扣器）组成。用户可根据使用要求进行组合，实现一段、二段或三段保护。