

软管泵送室水泥发泡机，挤压软管、软管泵送

产品名称	软管泵送室水泥发泡机，挤压软管、软管泵送
公司名称	盐城市世隆装饰材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	盐城江苏省盐城市盐都区葛武富祥东路8号
联系电话	86-051588645626 13805109211

产品详情

产品介绍kt-30型水泥发泡机：采用最新软管泵调频泵送技术，操作更方便。克服了螺杆泵、柱塞泵运动部件易损，维修费用高、工程质量不稳的弊端，是国内拥有此项技术的厂家之一，泡沫混凝土的输送量7~10m³/h，最大的垂直输送高度40米，最大的水平输送距离300米。性能参数项目 参数产量（m³/h）10~15泵送压力（mpa）1.5总功率（kw）15输送水平距离（m）300输送垂直高度（m）60外形尺寸长×宽×高（mm）1650×1000×1400主机质量（kg）600使用及维护kt-30型水泥发泡机是我公司采用多项技术，根据我国新兴泡沫混凝土保温施工而设计的专门设备。该机采用全线路变频智能电控系统，最新软管泵调频泵送技术，操作更方便，自行上料设计，配比精确，更能准确的控制产品质量,由发泡、搅拌、泵送、上料、控制系统等五大部分组成。泡沫混凝土的输送量10~15m³/h，最大的垂直输送高度50米，最大的水平输送距离400米。适用于地暖、楼面，屋面等诸多方面的发泡水泥工程。其他说明性能特点：
*重量轻，主机重600kg，可用自备手动叉车装卸，省时，省力，省费用。
*电耗低，总动力为15kw，是液压泵的三分之一。
*采用软管泵调频技术做输送机械，维修方便且费用低。
*发泡剂适合动物性、植物性和复合性发泡剂的使用。
*上料分定量、可调两项控制互换，可保证多用途和施工质量。 交易说明交易说明：1、签订合同时买受人付清设备款项，卖方款到发货。2、签订合同时买受人预付30%定金，余款货到付款。