

# PBT 1210G3(120R) 热变形温度: 216 ° C 南亚

产品名称	PBT 1210G3(120R) 热变形温度: 216 ° C 南亚
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	25.00/件
规格参数	南亚:15 g/10 min 1210G3:92 韩国:1210G3
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

PBT 1210G3(120R) 热变形温度: 216 ° C 南亚

PBT 1210G3(120R) 热变形温度: 216 ° C 南亚

尊敬的客户，您好！我是东莞市越泰新材料有限公司的代表。很荣幸为您推荐我们的产品 - PBT 1210G3(120R)。它是一种高性能工程塑料，具有出众的机械性能和耐化学品性能，适用于各种应用领域。

首先，让我们来了解一下PBT 1210G3(120R)的特点。热变形温度是216 ° C，这意味着在高温环境下，该材料仍然能够保持稳定的力学性能，不易变形。这一特点使得PBT 1210G3(120R)非常适合用于汽车零部件、电子设备、家电等需要承受高温环境的领域。

其次，让我们了解一下PBT 1210G3(120R)的不同属性。南亚属性为15g/10 min，1210G3属性为92，韩国属性为1210G3。这些属性代表了材料在不同条件下的流动性和性能。南亚属性为15g/10 min表示该材料在特定温度下的流动性较高，适合加工成复杂形状的零部件。1210G3属性为92表示该材料的强度较高，耐磨性较好，适合制作耐久性要求较高的产品。而韩国的1210G3属性则是结合了这两个特点，既有较好的流动性，又有较高的强度。

除了上述特点之外，PBT 1210G3(120R)还具有优异的耐候性和耐化学性。它能够抵御紫外线辐射、湿度、酸碱等恶劣环境的侵蚀，保持长久稳定的性能。这使得PBT 1210G3(120R)成为制造户外设备、电气线路保护器和电子器件的shouxuan材料。

最后，让我们来看一下价格。我们为您提供的PBT 1210G3(120R)的价格为25元/件。这一价格是在考虑到

材料的优异性能和市场竞争上的合理定价。我们的公司以zhiyoujialian著称，在市场上有良好的声誉。

总而言之，PBT 1210G3(120R)是一种具有出众性能的工程塑料。它的高热变形温度、优异的流动性和强度，以及耐候性和耐化学性，使其成为各个领域的理想选择。我们诚挚邀请您选购我们的产品，并相信您一定会对它的性能和质量感到满意。如有任何疑问或需购买进一步的信息，请随时与我们联系。