

计量加油枪加甲醇用的加油枪

产品名称	计量加油枪加甲醇用的加油枪
公司名称	山东新奥德斯厨房设备厂
价格	350.00/套
规格参数	
公司地址	东营市西城区商贸园
联系电话	18654651510

产品详情

手动计量加油枪

计量加油枪，它可以直接安装在油库的灌桶的分发管上加油和灌油。也可以安装在汽车油槽车和汽油摩托泵的分发管上给群车加油。油料可以由泵供给，也可以利用油罐高差的自然压力（高于计量加油2-10米）（压力应在 0.1兆帕）。它具有体积小，重量轻，携带方便，计量准确等优点，适用于轻质油料的灌装。

Ily-15型、Ily-25型、Ily-32型系列计量加油枪是水平螺翼式流量计与加油枪的组合。是用于测量流经管道液体（汽油、柴油、机油、液压油等）的体积流量的仪表。适用于汽油等轻质油料的灌装。该产品按q/yoy01-90标准组织生产，具有精度高，使用方便、灵活等优点。适用于公路工程施工、厂矿企业、机关团体的油料管理。Ily型计量加油枪，它可以直接安装在油库的灌桶的分发管上加油和灌油。也可以安装在汽车油槽车和汽油摩托泵的分发管上给群车加油。油料可以由泵供给，也可以利用油罐高差的自然压力（高于计量加油2-10米）（压力应在 0.1兆帕）。它具有体积小，重量轻，携带方便，计量准确等优点，适用于轻质油料的灌装。

【使用须知】

- 1、使用前应检查计量加油枪各部机件是否处于良好状态。将流量调整至额定流量，实践证明：计量加油枪在额定流量下使用，准确度较高。
- 2、使用时应尽量保持加油枪表盘的水平位置，切勿敲打撞击。
- 3、经常清出过滤网中的污物，禁止用来测量水、碱、酸等溶液。

4、计量加油枪在出厂前已调整校验合格，用户一般不能随意拆卸，必须拆开时，应按下列顺序：（1）拧下归零按钮套，取下按钮；（2）拧下表盖；（3）用专用扳手拧下压圈；（4）取下齿轮传动机构；（5）拧下叶轮室上边的连接介轮。（6）卸下进入管；（7）把叶轮室部分从枪体的进口取出。

如修理更换阀门胶垫，须将叶轮室部分及传动机构拆卸后进行。

5、计量加油枪使用一段时间后，由于各方面的原因，可能出现误差过大的现象，这时，可以利用调节装置进行调整。调整时，先旋松调节装置，外边的螺帽，用小螺丝刀拧动里的丝堵。当表慢时，顺时针方向拧动丝堵半周或若干周，反复试验几次，直到认为准确时为止。反之，当表快时，逆时针方向拧动丝堵，调整完成后，应将外边螺帽拧紧。（注：所谓表快慢，是指误差而言。如：指针指示100升，而实际流过的介质105升，我们称为表慢了。反之，称为表快了。）

6、计量加油枪安装使用时，应在加油系统中设置静电保护装置。

咨询热线：18654651510 张总