

# VB-1便携式测振仪

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | VB-1便携式测振仪                 |
| 公司名称 | 上海五久自动化设备有限公司              |
| 价格   | .00/普通                     |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 青浦区金泽镇练西公路2850号1幢1层C区192室  |
| 联系电话 | 86-02169017280 15801824596 |

## 产品详情

产品介绍vb-1便携式测振仪，vb1数显测振仪技术参数工作温度 0 ~ 40 operating temperature range 工作湿度范围 30 ~ 90%rh operating humidity range 测量误差  $\pm 5\%h \pm 2\text{digits}$  measuring accuracy 震动采集 压电陶瓷加速计（剪切型）vibration pickup piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) 加速度测量 频率范围 10hz ~ 1khz(lo) 1kz ~ 15khz(hi) measurement frequency 0.1 ~ 199.9m/s range of acceleration 速度测量 频率范围 10hz ~ 1khz(lo) measurement frequency 0.1 ~ 199.9mm/s rms range of velocity 位移测量 频率范围 10hz ~ 1khz(lo) measurement frequency 0.001 ~ 1.999mm p-p range of displacement lcd显示 3位半数字显示 lcd display 3.5 digits display 显示数据更替周期 1s single output 数据输出 ac输出peak(显示全量程)； 负载：10k 或高阻耳机可以连接 static cutput ac output 2v peak( display full scale) load impedance 10k or more earphones can be connected 电源 9v 6f22电池 产品属性本产品属于精密仪器，使用方便，操作简单，读数方便，使用前看好说明书，一般情况下不需要指导就能使用，在不使用时要求电池取出，防止长时间不使用时由于电池腐烂损坏仪器。其他说明本产品外壳为塑料，使用轻便灵活，显示部分为液晶显示，清楚明了，按键灵活。操作方便。产品使用时注意不要放在潮湿的环境，不能摔，非人为损坏，保修期1年。交易说明发货形式一般为快递，比较重的产品发物流。偏远地区需要特别声明。以免发件后收不到产品，造成不必要的麻烦。