

# 亚金低价供应SWL升降机，SWL丝杠升降机

产品名称	亚金低价供应SWL升降机，SWL丝杠升降机
公司名称	沧州亚金减速机有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	吴桥县杨家寺乡前刘寺村村西
联系电话	86-03177279955 13722774808

## 产品详情

亚金低价供应swl升降机，swl丝杠升降机，品质保证。 swl系列蜗轮丝杠升降机又称qwl升降机以及螺旋升降机广泛应用于机械、冶金、建筑、水利设备等行业，具有起升、下降及借助辅件推进、翻转及各种高度位置调整等诸多功能.swl蜗轮丝杠升降机是一种基础起重部件，具有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、无噪音、安装方便、使用灵活、功能多、配套形式多、可靠性高、使用寿命长等许多优点。可以单台或组合使用，能按一定程序准确地控制调整提升或推进的高度，可以用电动机或其他动力直接带动，也可以手动。它有不同的结构形式和装配形式，且提升高度可按用户的要求定制。

。该装置可以自锁 型号 swl2.5 swl5 swl 10/15 swl20 swl25 swl35 swl50 swl100 swl120 丝杠升降机最大起升力,kn 25 50 100/150 200 250 350 500 1000 1200 丝杠升降机最大拉力,kn 25 50 99 166 250 350 500 1000 1200

丝杠升降机丝杠螺纹尺寸 tr30 × 6 tr40 × 7 tr58 × 12 tr65 × 12 tr90 × 16 tr100 × 18 tr120 × 20 tr160 × 23 tr180 × 25

蜗轮蜗杆传动比 (p) 普通6:1 6:1 72/3:1 8:1 102/3:1 102/3:1 11:1 12:1 12:1 蜗杆每转行程,mm 1.0 1.17 1.56 1.5 1.5 1.5 1.818 1.916 2.083 蜗轮蜗杆传动比 (m) 24:1 24:1 24:1 24:1 32:1 32:1 32:1 36:1 36:1 蜗杆每转行程,mm 0.250 0.292 0.5 0.5 0.5 0.5 0.625 0.638 0.694 蜗杆传动比 (p) 6:1 6:1 72/3:1 8:1 102/3:1 102/3:1 11:1 12:1 12:1

丝杠升降机满负荷蜗杆扭距n • m 18.6 39.5 119/179 240 366 600 970 2323 3316 蜗轮蜗杆传动比 (m) 24:1 24:1 24:1 24:1 32:1 32:1 32:1 36:1 36:1 满负荷蜗杆扭距n • m 8.86 19.8 60/90 122 217 340 425 997 1658

丝杠升降机丝杠最大轴伸长度 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5500 6500 7000 丝杠升降机最大许用功率/kw 0.55 1.1 2.6 3.7 4.8 6.0 7.5 15 17.5 普通比 (p) 总效率% 23 21 23 21 19 18 15 13 12 慢速比 (m) 总效率% 14 12 15 13 11 11 11 10 8 润滑油量 , kg 0.1 0.25 0.5 0.75 1.1 1.9 2 2.5 2.5 不加行程的重量 , kg 7.3 16.2 25 36 70.5 87 420 1010 1350 丝杠每100mm的重量 0.45 0.82 1.67 2.15 4.15 5.20 7.45 13.6 17.3 丝杠升降机润滑剂

合成钙钠基润滑脂zgn-1或zgn-2 ( 温度范围 - 20 - 100 ) 型号 swl 2.5 swl 5 swl 10 swl 15 swl 20 swl 25 swl35 swl50 swl100 swl120 s1 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 s2 行程+110 行程+110 行程+150 行程+190 行程+205 行程+250 行程+285 行程+350 行程+400 s3 150.5 193 230 262 317 350 416 550 570 a 165 212 235 295 350 430 475 526 526 b 120 155 200 215 260 280 500 622 622 m 135 168 190 240 280 360 385 412 412 n 90 114 155 160 190 210 406 508 508 h 97 130 150 176 217 240 280 360 360 h 45 61.5 70 87 102 115 121 155 155 h1 12 18 16 20 25 30 32 38 42 d(k6) 16 20 25 28 32 38 38 45 48 d1 14 17 21 28 35 35 45 48 48 键gb11096 5 × 5 × 32 6 × 6 × 45 8 × 7 × 45 8 × 7 × 45 10 × 8 × 50 10 × 8 × 70 10 × 8 × 90 14 × 9 × 100 14 × 9 × 100 l — — 42 42 58 80 105 100 190 l1 110.5 132 172 213.5 221 265 310 380 380 l2 190 228 280 322 355 430 558 610 610 d 48 65 80 100 130 150 170 240 240 d1 98 122 150 185 205 260 300 420 420 d2 70 90 100 120 150 180 220 310 310 d3 45 60 76 83 114 121 145 180 220 d4 98 110 130 170 200 210 260 370 370 d5 60 70 95 108 133 139 170 215 260 a1 45.2 56.2 66.8 72.5 97 120 135 190 190 a2 50 58 63.5 95 95 135 80 146 146 a3 65 80 86 122.5 130 170 125 203 203 b1 20 25 17 35

30 35 45 60 60 b2 20 18 18 31 40 40 50 65 65 f 8.5 12 6.5 6 8 10 16 40 40 丝杠头部型式 d2 20 25 40 50 70 80 95 130  
150 i1 30 40 50 60 63 80 90 120 140 i2 45 51 73.5 80 92 100 120 150 170 d7 98 122 150 185 205 260 300 370 400 d8  
75 85 105 140 155 200 225 280 310 d9 40 50 65 90 100 130 150 200 230 d3 14 17 21 26 27 33 39 48 48 f1 12 18 20 20 25  
30 35 75 80 f2 30 40 50 60 63 80 90 120 140 f3 45 51 73.5 80 92 100 120 150 170 d4 m22 × 1.5-6g m30 × 2-6g  
m42 × 2-6g m48 × 2-6g m70 × 3-6g m80 × 3-6g m95 × 3-6g m130 × 4-6g m150 × 4-6g i3 30 39 50 60 63 80 90 120 140  
i4 45 51 73.5 80 92 100 120 150 170 d5 50 65 90 110 130 150 180 220 260 d6 25 35 50 60 70 80 80 90 95 b3 30 42 60  
75 90 105 120 160 180 i5 25 37.5 50 60 70 80 80 90 100 i6 50 75 100 120 140 160 160 180 200 i7 85 117 153.5 170 204  
240 270 330 360 i8 70 105 130 150 175 220 240 300 335 2型结构尺寸. 型号 swl2.5 swl5 swl10 swl15 swl 20 swl 25  
swl 35 swl50 swl100 swl120 s 行程+85 行程+100 行程+125 行程+150 行程+170 行程+205 行程+250 行程+320  
行程+330 s1 行程+215 行程+270 行程+335 行程+404 行程+476 行程+535 行程+603 行程+815 行程+845 s2  
行程+238.5 行程+300 行程+359 行程+430 行程+513 行程+580 行程+685 行程+880 行程+910 a 165 212 235 295  
350 430 475 526 526 b 120 155 200 215 260 280 500 622 622 m 135 168 190 240 280 360 385 412 412 n 90 114 155 160  
190 210 406 508 508 h 100 131 160 194 226 250 290 375 375 h1 97 131 150 181 211 250 280 360 360 h 45 61.5 70 87 102  
115 121 155 155 h1 12 14 16 20 25 30 32 38 42 d(k6) 16 20 25 28 32 38 38 45 48 d1 14 17 21 28 35 35 45 48 48 键gb1096  
5 × 5 × 32 6 × 6 × 32 8 × 7 × 45 8 × 7 × 45 10 × 8 × 50 10 × 8 × 70 10 × 8 × 90 14 × 9 × 100 14 × 9 × 100 l — — 42 42  
58 80 105 100 100 l1 110.5 132 172 213.5 221 265 310 380 380 l2 190 228 280 322 355 430 558 610 610 d 98 122 150 185  
205 260 300 420 420 d1 68 83 110 140 160 180 200 260 260 a1 45.2 56.2 66.8 72.5 97 120 135 190 190 a2 50 58 63.5 95  
95 135 80 146 146 a3 65 80 86 122.5 130 170 125 203 203 f 26.5 30 34 39 52 45 65 80 80 安全裕度x 20 20 25 25 25 30 40  
50 50 y 3 3 1 3 3 4 5 6 6 活动螺母 d2 80 87 110 120 155 190 220 300 330 d3(k6) 50 70 90 90 130 150 180 240 260 f1 45  
60 75 100 120 145 170 220 270 f2 15 18 25 30 35 35 50 70 80 丝杠头部型式 d2(k6) 20 25 40 50 70 80 95 130 150 i1  
30 40 50 60 80 80 90 120 140 d4 m22 × 1.5-6g m30 × 2-6g m42 × 2-6g m48 × 2-6g m70 × 3-6g m80 × 3-6g  
m95 × 3-6g m130 × 4-6g m150 × 4-6g i3 39 50 60 63 80 90 沧州亚金减速机有限公司是当地最  
具规模的减速机, 升降机制造厂家, 多年以来, 我们的产品一直被广泛的用于冶金, 起重, 工业, 环  
保设备等诸多行业, 深得用户的信赖。