

## 衡水液压软管信誉厂家图片-永达

产品名称	衡水液压软管信誉厂家图片-永达
公司名称	河北景县永达橡塑制品有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	河北省衡水景县景州橡塑基地河北永达橡塑公司销售部
联系电话	0318-8553195 15127825115

## 产品详情

产品介绍液压软管主要由耐液体的内胶层、中胶层、2或4或6层钢丝缠绕增强层、外胶层组成，内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝层是骨架材料起增强作用。产品属性介质温度油-40度至100度；空气-30度至50度,水0度至80度。介质进行液压力动力传送或输送水、气、油等高压介质，以保证液体的循环和传递液体能量。特点1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。2.胶管承压力高，脉冲性能优越。3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。其他说明注意事项一、管子内径：软管的内径。二、胶管在使用及设计中应注意下列事项：1、胶管的弯曲半径不宜过小，一般不应小于《液压软管总成技术特征》中规定的值。胶管总成与管接头的连接处应有一段直的部分，此段长度不应小于管外径的两倍。2、胶管总成的长度应考虑到胶管在通入压力油后，长度将发生收缩变形，一般收缩量为管长的3~4%。因此胶管总成安装时，不允许处于拉紧状态。3、胶管总成在安装时应保证不发生扭转变形。胶管的接头轴线应尽量放置在运动的平面内，避免两端互相运动时胶管受损。4、胶管应避免与机械上尖角的部位相接触和摩擦，以免管子损坏。交易说明具体产品价格信息电话咨询联系