

900g长丝两布一膜 水库防渗漏铺设

产品名称	900g长丝两布一膜 水库防渗漏铺设
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	8.60/平方米
规格参数	功能:隔离, 防水, 抗穿刺 用途:水库, 人工湖, 蓄水池, 河道, 养殖场, 车间 使用方法:人工铺设、搭接、固定、焊接、锚固
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

隔离, 防水, 抗穿刺——900g长丝两布一膜, 完美水库防渗漏铺设解决方案

900g长丝两布一膜, 它具有隔离、防水和抗穿刺等多种功能特点。无论是用于水库、人工湖、蓄水池、河道、养殖场还是车间, 都能提供卓越的防渗效果。同时, 它的使用方法灵活多样, 可根据需求进行人工铺设、搭接、固定、焊接和锚固。

为了保证产品的优质性能, 我们采用了高强度的长丝进行织造, 并在两侧分别加入了防水布, 形成三层结构, 有效地阻隔外界渗透。这种设计不仅提高了防水性能, 还增强了产品的抗穿刺能力, 使其能够在复杂的环境下长时间使用。

900g长丝两布一膜适用于各种水利工程, 其耐候性和耐化学品性能非常出色, 能够在不同的气候和环境条件下保持稳定。同时, 材料的柔韧性和可塑性也非常好, 适用于各种形状和地形的施工。不管是波浪起伏的水面, 还是崎岖不平的地表, 我们的产品都能够完美贴合并提供优异的防渗效果。

为了方便施工和使用, 我们为900g长丝两布一膜准备了详细的使用说明书, 其中包含了人工铺设、搭接、固定、焊接和锚固等操作方法, 以及施工的注意事项和细节。我们建议在使用前仔细阅读说明书, 并根据实际情况进行操作, 以确保产品的使用效果。

产品属性:

功能: 隔离、防水、抗穿刺

用途: 水库、人工湖、蓄水池、河道、养殖场、车间

使用方法: 人工铺设、搭接、固定、焊接、锚固

产品优势：

三层结构设计，提供优异的防渗效果

耐候性和耐化学性能出色，适用于各种环境

柔韧性和可塑性好，适应各种施工形状

详细的使用说明书，方便施工和操作