

## 煤矿用监控线MHYVR1\*2\*7/0.52 MHY32

产品名称	煤矿用监控线MHYVR1*2*7/0.52 MHY32
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:MHYVR 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

### 产品详情

产品执行标准执行标准：MT818.14-1999及Q/321084KLB48-2005。产品特点及用途本产品适用于交流额定电压300/500V及以下，矿场作信号传输线。使用特性1、交流额定电压 $U_0/U$ ：300/500V及以下。2、电缆zui高工作温度为： $\ast$ 的工作温度为-40~+50。3、电缆允许敷设与安装的zui低温度为-10。4、月平均zui大相对湿度为：95%(+25时)5、电缆zui小弯曲半径为：

MHYVR型电缆为电缆外径的10倍，其它型号的电缆为外径的15倍。产品型号 MHYV 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 通信电缆 用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设 MHYVR 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 通信软电缆 用于矿场作普通信号传输，可移动使用 MHYVP 煤矿用聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套 通信电缆

用于电场干扰较大的场所信号传输，适用于固定敷设 MHYVRP 煤矿用

聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套 通信软电缆 用于电场干扰较大的场所信号传输，电缆较柔软

MHYBV 煤矿用 聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套 通信电缆

用于机械冲击较高的场所主信号传输