

# YSPT-4P聚氨酯双护套水工观测电缆

产品名称	YSPT-4P聚氨酯双护套水工观测电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:长柔 材质:PUR 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

## 产品详情

### YSPT-4P-聚氨酯双护套水工观测电缆

#### 1 适用范围

水工观测电缆适用于户外移动的水工观测仪器仪表，及其它类似的电子装置。水工观测电缆具有良好的防水性能和电器性能，可长期直接埋设在混凝土或岩土中，并长期置于耐压范围的河、湖或海水中。水工观测电缆具有良好的耐酸碱性能，及抗电磁干扰和防雷电功能。

外护套聚氨酯、导线护套高压聚乙烯、芯线镀锡铜丝、节距比不大于14倍、复合铝塑绕包全屏蔽、防雷地线、耐交流电压2000V。

YSPT-4P型双护套电缆、抗拉、耐磨、耐高低温，特别适用岩土工程恶劣的施工环境。

#### 2 正常使用条件

使用温度：-30 ~ 60 ；

额定电压：U<sub>0</sub>/U 300/300V ；

耐水压力：1MPa。

### 3 规格及主要技术参数

型号	芯线 × 截面 mm <sup>2</sup>	芯线/直径 mm	防雷地线/直径 mm	绝缘外径 mm	护套外径 mm	直流电阻 /km
YSPT-14	14 × 0.35 1 × 0.3	7/0.25	6/0.25	1.55	11.0	50
YSPT-10	10 × 0.35 1 × 0.3	7/0.25	6/0.25	1.55	10.20	50
YSPT-4	4 × 0.40 1 × 0.35	8/0.25	7/0.25	1.60	7.40	45
YSPT-4A	4 × 0.35 1 × 0.30	7/0.25	6/0.25	1.55	6.20	50
YSPT-4P	4 × 0.40 1 × 0.35	8/0.25	7/0.25	1.60	7.40	45
YSPT-4P	4 × 0.35 1 × 0.30	7/0.25	6/0.25	1.60	6.40	50
YSPT-4Q	4 × 0.30 1 × 0.30	6/0.25	6/0.25	1.60	8.10	50
YSPT-2	2 × 0.50 1 × 0.4	10/0.25	8/0.25	1.90	7.10	40
YSSX-5	5 × 0.75	15/0.25		2.10	8.20	30

注：YSPT-4P型水工观测电缆为聚氨酯双护套电缆，耐磨、抗拉、耐高低温性好，特别适用于岩土工程恶劣的施工环境。