

# 生产标准技术建筑十字扣件

产品名称	生产标准技术建筑十字扣件
公司名称	献县鸿达建筑器材厂
价格	5.00/套
规格参数	
公司地址	沧州献县郭庄工业区189号
联系电话	0317-4693775 18330728510

## 产品详情

十字扣件属于建筑机械零件领域,由两个分扣件组成,每个分扣件中的下扣件小端与活节螺栓连接,大端与带有豁口和止推面的上扣件连接,两个分扣件之间碾铆联接,并以任意角度旋转抗锈蚀能力强。整件经钝化及镀锌双重防锈蚀处理,其抗锈蚀能力大大提高,使用寿命长,远远超过铸铁扣件的使用寿命。

扣件生产说明：

1：扣件生产必须按工艺规定的配料比进行配料。

2：扣件热处理严格执行工艺规定的各阶段的温度和时间。

3：扣件的加工严格按工艺进行，并严格对扣件与钢管的粘合面进行试压整形，以保证扣件抗滑。

扣件（除底座外）必须经过70n.m扭力矩试压检验，不允许破坏。直角扣件的抗滑性能，当 $p=14\text{kn}$ 时， $\delta \leq 0.5\text{mm}$ 。对接扣件抗拉性能，当 $p=6\text{kn}$ 时， $\delta \leq 0.2\text{mm}$ 。砂眼面积大于10平方毫米的砂眼不允许超过一处，且累计面积不得大于40平方毫米。扣件的粘砂面积累计不得大于100平方毫米。扣件的表面不允许有氧化皮。其余技术要求项目符合gb15831的规定。

十字扣件特点：

1、抗变形能力强。与普通的钢板冲压扣件相比，因制作工艺不同，突破了传统的冲压工艺对材质厚度（冲压工艺只能达到3.5毫米的厚度极限,在实际使用过程中因为强度不够而易变形）的限制而达到了5毫米，完全能在保证使用过程中不变形，从而保证了产品的安全和重复有效使用。直角扣件能够保证扣件在使用中的良好使用性能和用途，保证施工中的正常使用。

2、抗滑性能强。扣件的抗滑性保证了钢管与扣件呈贴合面状态，贴合面积大，克服了铸

铁扣件与钢管呈点或线贴合的缺点，消除了钢管滑脱的隐患。

3、扣件具有安全优势、质量优势、品牌优势，从事扣件出租省心、省力、租赁收益超过出租低劣铁扣件。

4、维修方便。因产品本身不易锈蚀、不易破损，使用后维修很方便，既降低了维修难度也节约了维修成本。

本公司还供应步步紧、脚手架