

DW17-630抽屉式万能断路器

产品名称	DW17-630抽屉式万能断路器
公司名称	上海人民成套电器厂有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市镇东风工业区
联系电话	0577-27881563 13968724418

产品详情

详细说明1、应用范围 dw17 系列万能式断路器适用于交流50hz电压380v、660v或直流440v、电流至3900a的配电网，用来分配电能和保护线路及电源设备的过载，欠电压，短路等，在正常的条件下，可作为线路的不频繁转换之用。1250a以下的断路器在交流50hz电压380v的网络中可用作保护电动机的过载和短路。在正常条件下还可作为电动机的不频繁启动之作。本产品符合iec60947-2、gb14048.2标准. 2、使用环境条件 :周围温度不高于+40 和不低于-5 且24小时平均值不超过+35 。 :安装地点的海拔高度2000 m及以下 :大气条件为相对湿度在周围空气温度为40 时不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度，在最湿月的月平均最低温度不超过+25 ，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑温度变化产生在产品表面上的凝露。 :污染等级:应符合污染等级三级. :安装条件:断路器应按说明书成套安装或户内单独安装,与垂直的倾斜度不超过5度3.正常工作条件及安装条件3.1 周围空气温度为-5 +40 ，24h的平均值不超过+35 。 3.2 安装地点：海拔不超过2000m。 3.3 大气条件：大气相对湿度在周围空气温度+40 时不超过50%，在较低温度下可有较高的相对湿度；最湿月的月平均最大相对湿度为90 %，同时该月的月平均最高温度为+25 ，并考虑到因温度变化产生在产品表面上的凝露。 3.4 污染等级：三级。 3.5 安装条件：断路器应按说明书成套安装或户内单独安装，与垂直面的倾斜度不超过5°。 塑料壳断路器系列(hjm1(cm1)系列hjm1(cm1)-63l/3300 hjm1(cm1)-63m/3300 hjm1(cm1)-63m/4300 板后接线(附件)分励脱扣220v 380v 辅助一组 欠压脱扣220v 380v 报警辅助 手操作机构(z)插入式 双电源切换装置 hjm1(cm1)-100l/3300 hjm1(cm1)-100m/3300