

炉子隔离变压器380V变70V 三相转单相裸机

产品名称	炉子隔离变压器380V变70V 三相转单相裸机
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	1996.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压:三相380v变单相70v 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

炉子隔离变压器380V变70V 三相转单相裸机

加热炉设备专用380V变70v大电流变压器适用连续工作制、输出电压采用电压3V、6V、9V、12V、15V、24V、36V等（可根据客户要求设计）。

主要适用场所

加热炉设备专用380V/70V大电流变压器适用于电镀电解、冶炼、纺织、电机、金刚石行业等电器设备的连续负载实验及加热作升流之用以及电流互感器、断路器、接触器、热继电器、开关等，作为温升实验、保护特性实验、连续负载实验及电参数等测量实验的电源

电炉变压器外观可定制，裸机变压器或带机箱变压器，立式或卧式也可定制，三相转单相隔离变压器，三相380v转单相70v变压器

380v变70v变压器使用条件

- 1、海拔高度在2000m以下
- 2、环境温度不超过40℃；
- 3、相对湿度不超过90%；
- 4、无剧烈震荡和冲击振动的场所；

5、环境空气中，不得有有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及可燃气体或尘埃，使用时，不得使加热炉设备专用380V/48V/90V大电流变压器

受到水、雨、雪的侵蚀；

6、电源电压不应超过标称电压的5%

本实用新型涉及感应加热炉技术领域，具体为一种感应加热炉专用中频变压器。

三相干式变压器应用于交流50-60HZ，输入、输出电压不超过1000V的各种单相、三相供电场合。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

其主要性能特点有：

* 性能作用

满足***GB/T9646—1998，其性能指标优于GB/T3837-1996“9”型

性能水平。

* 可靠性高、耐温等级高、耐热裕度大

本公司产品温升控制在100K以下，可过载20%历时5分钟。

局部放电少，控制在5pc以下。

由于NOMEX纸的介电常数为1.5-2.5，比常用的绝缘材料都低，接近空气的介电常数，整台产品绝缘系统电场分布较均匀，局放量少，且相对稳定。

具备优良的防潮性能。

变压器在正常使用情况下可免维护。

* 环保性好，噪声低，线圈可回收处理