

防静电pc板棒 透明pc板棒

产品名称	防静电pc板棒 透明pc板棒
公司名称	佛山市三禾工程塑胶材料有限公司
价格	10.00/件
规格参数	
公司地址	佛山市南海区机场路口斜对面
联系电话	0757-63365147 13026792980

产品详情

防静电pc板：

基材为聚碳酸酯（polycarbonate），英文缩写pc，是一种无色透明的无定性热塑性材料。

防静电pc板：市面上常见的防静电pc板通常是表面防静电，即在普通的pc板表面通过镀膜（coating）技术，形成一层防静电的硬膜，在完美地保留基材固有的物理特性的基础上，使其同时具有优异的消除静电的功能，表面电阻值在10的6到10的8次方欧姆时为防静电功能的最佳状态，能有效防止灰尘的积聚，避免静电可能导致的危害，以满足高科技时代产业界的特殊需要。

防静电pc板的特点：防静电pc板的特点是抗冲击能力强（pc也称防弹胶），可耐120 高温（如用pc原料做的婴儿奶瓶可在100 的沸水中消毒），pc板的阻燃性优良，有防火的能力（阻燃等级为ul-94 v-0~v-2，厚度6mm以上阻燃等级可达到v-0，v-0的阻燃等级是高于v-2的）；透光率83%。防静电pc板制造工艺为挤出法，厚度公差一般为3-5丝。具有机械强度高，加工性能优良的特点。

防静电pc板的用途：用于洁净室厂房的建造(半导体、lcd、电子、光学和医药等)，洁净室设备的遮蔽，无尘室空间分建造洁净室/无尘室可制作测试治具 隔，洁净设备，观察窗及设备罩，电子测试治具等。适用于半导体工业，lcd工业，电子装备及微电子设备业，电子电气，通讯制造，精密仪器，光学制造，医药工业及生物工程等行业。防静电pc板的规格：尺寸：1000（宽）x 2000（长）mm，1212（宽）x 2424（长）mm 厚度：2,3,4,5,6,8,10,12mm 颜色：透明，黄色透明等。