

电力牵引钢丝绳—防扭钢丝绳—无扭钢丝绳

产品名称	电力牵引钢丝绳—防扭钢丝绳—无扭钢丝绳
公司名称	霸州飞龙通讯线路工具厂
价格	6.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊河北霸州康仙庄乡薛各庄村富康路1号
联系电话	0316-7393595 13603363669

产品详情

电力牵引钢丝绳—防扭钢丝绳—无扭钢丝绳 产品简介

防扭钢丝绳是用优质镀锌钢丝绳（1*19w，1*25fi）编织而成。其特点：

1、在自由状态下承受张力时，钢丝的旋转角度等于0，合成转矩等于0。

2、绳索柔软性好，解除张力后不打结，不缠绕，不破股，不出金钩。防扭钢丝绳的主要用途：1、用于电力线路牵引，引力展放导线，亦可作为放线的牵引绳。但牵引磨芯直径应不小于15倍绳索直径。

2、在拉力允许的情况下也可代替普通钢丝绳作起吊索。防扭钢丝绳的质量要求：

1、绳索在制造长度内按用户要求长度±2%交货验收。2、绳索内每股不允许有任何形式的接头。

3、绳索两端插套长度不少于5个节距长度，也可按用户的要求。

4、绳索外观应无跳股，无错股，乱股，松股，伤股等现象。

5、绳索横截面位正方形或六角形，其邻角为相反旋向的股绳，对角为相同旋向的股绳。6、绳索破断拉力是依据股绳的抗拉强度计算的，用户的选用时应考虑安全系数（安全系数为3），不能将绳索破断拉力作为实用拉力。型号 公称方径 单丝直径 标准长度m 参考重量(100m/kn) 破断拉力(kn) 六方十二股 9 2.0 1000 26.7 55 11 2.5 1000 45.8 81 13 3.0 1000 58 120 16 3.5 1000 82.8 158 18 4.0 1000 104 210 20 4.6 800 142 260 22 4.8 800 156.25 320 24 5.2 800 183.75 360