

# 美标认证电缆XHHW-2, 铝带铠装, 600V, MC类THHN/THWN-2

产品名称	美标认证电缆XHHW-2, 铝带铠装, 600V, MC类THHN/THWN-2
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/米
规格参数	品牌:埃因电缆 认证:美标认证 起订:300
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

## 产品详情

美标认证电缆XHHW-2, 铝带铠装, 600V, MC类THHN/THWN-2

### 应用及描述

600伏特MC类电缆可露天安装，直接埋设，敷设于金属架，电缆架，槽或连续刚性电缆支架上。UL规定的MC类要求，用于电缆导体连续工作温度为90 ° 在潮湿/干燥的环境中。用于1级，2区，2级，2区，和3级，1区危险场所。

### 标准及认证

UL 44 - 热固性材料绝缘线缆  
UL 1569 - 包覆金属电缆  
IEEE 1202  
- 工商业应用中安装在电缆盘电缆的火焰测试(70,000 Btu/hr)  
ICEA T-29-520 - 电缆垂直燃烧火焰测试s  
(210,000 Btu/hr)  
ICEA S-95-658 (NEMA WC 70) 结构要求

### 电缆结构

导体: 紧实型同心多股铜导体B类，遵循ASTM B3，B8以及ICEA  
绝缘: 阻燃防潮交联聚乙烯 (FRXLPE).  
接地线: 紧实型同心多股铜导体B类，遵循ASTM B3，B8  
成缆方式:  
绝缘导体间充满填充，间隙间加接地线，再由粘合带绕包.  
铠装: 搭接型铝带铠装护套: 阻燃，耐日光PVC (CPE/LSOH材料可选)  
颜色: 黑色，其他颜色可选

2YSL(St)CY-J 0,6/1kV EMV-3 PLUS, transparent H05VV5-FH05VVC4V5-K Multinorm H05VV5-F  
HAR/UL/CSA Multinorm-CY H05VVC4V5-K HAR/UL/CSA2-Norm (H)05VV5-F UL/CSA2-Norm-CY  
(H)05VVC4V5-K UL/CSA FLAME-JZ/OZ-H FRNC FLAME-JZ/OZ-CH FRNC PUR (N) YMH11Y GRAU /  
GELBH05BQ-F, H07BQ-F Highflex LiFY ESUY Kupfer-Erdungsseil SOLAIRFLEX - S - 150H FRNC + UV 0,6/1 kV  
PV1-FSOLAIRFLEX - ECO - 120H FRNC + UV 0,6/1 kV ELITRONIC LIYELITRONIC-CY  
LIYCY PAARTRONIC LIYY (TP) PAARTRONIC-CY LIYCY (TP) PAARTRONIC-CY-CY LIYCY-CY  
(TP) ELITRONIC LIYELITRONIC-CY LIYCY ELITRONIC LIHHELITRONIC-CH LIHCH PAARTRONIC-CH  
LIHCH (TP) ELITRONIC-OZ EB LIYY-OZ ELITRONIC-OZ-CY EB LIYCY-OZ ELITRONIC LIYY  
UL/CSA ELITRONIC-CY LIYCY UL/CSA PAARTRONIC-CY LIYCY (TP) UL/CSA DATA TRONIC-CY (TP)  
UL/CSA DATEX-CY LIYCY (TP)