

PA66美国杜邦 FR15

产品名称	PA66美国杜邦 FR15
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	PA66:无卤 FR15:阻燃性 美国杜邦:超耐高温
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

.....

. 1.15g/cm³. 252 . -30 . 350 . 80-120 , 2.5%,

.....

Utilisation production roulements, engrenages, roues, rouleaux d'arbre, turbines de pompe à eau, pales de ventilateur, pipelines, tubes de stockage d'huile, cordes, filets de pêche, bobines de transformateur

Polymère cristallin semi-transparent ou opaque de caractère laiteux, plasticité. Densité 1,15 G / cm³. Point de fusion 252 ° c. Température de fragilisation - 30 ° C. La température de décomposition thermique est supérieure à 350 ° C. Résistance à la chaleur continue 80 - 120 , absorption d'eau équilibrée 2,5%. Peut résister à la corrosion des acides, des alcalis, de la plupart des solutions salines inorganiques, des halogénoalcanes, des hydrocarbures, des esters, des cétones, etc. Il a une excellente résistance à l'usure, auto-lubrification et une résistance mécanique élevée. Mais l'absorption d'eau est plus grande, donc la stabilité dimensionnelle est mauvaise.

Les applications sont largement utilisées pour fabriquer des pièces de machines, d'automobiles, d'installations chimiques et électriques, telles que des engrenages, des rouleaux, des poulies, des arbres de rouleaux, des turbines dans le corps de pompe, des pales de ventilateur, des joints d'étanchéité haute pression, des sièges de valve, des joints, des douilles, diverses poignées, des supports, des revêtements intérieurs de gaine de fil, etc. Il est également possible de faire un film pour être utilisé comme matériau d'emballage. En outre, il peut également être utilisé pour fabriquer des dispositifs médicaux, des articles de sport, des articles quotidiens, etc.