

人造草坪场地 西安人造草坪场地

产品名称	人造草坪场地 西安人造草坪场地
公司名称	陕西儒亿建筑安装装饰工程有限公司
价格	256.00/平方米
规格参数	
公司地址	西安市碑林区水文巷4号
联系电话	029-88497791 13909240430

产品详情

人造草坪场地 西安人造草坪场地 一、基础设计及尺寸

参照国际田联有关田径场地设计标准手册要求及道路基础建设相关要求。 二、基础排水

采用龟背式排水，在内场和跑道之间采用环状排水沟，再与周围集水口相连，达到场地排水要求。人造草坪场地面层材料及其基础的排水性能要求应大于180mm/h。

人造草坪场地中心线至四周边线的坡度应小于3‰。 三、基础类型

人造草坪场地可采用沥青混凝土基础，水泥混凝土基础，硬质砂土和三合土基础。

四、基础验收标准 1、验收要求 基础应具有一定的强度和稳定性。基础不能产生裂缝

和由于冰冻引起的不均匀冻胀。在冰冻地区，表层与碎石层之间应加上一层土工布缓冲层，沿排水沟的基础应做特殊防水处理。 基础的平整度：3米直尺误差<4毫米，横向、纵向坡度<3‰，跑道区<4‰，表面应平坦，光滑，保证排水，直径3m区域内，最大间隙小于10mm；直径0.3m内，最大间隙小于2mm。在冰冻地区，表层与碎石层之间应加上一层土工布缓冲层，沿排水沟在基础应做特殊防水处理。基础表面应保持清洁干燥，沥青、混凝土基础完工后要求30天以上的保养期。

2、混凝土基础要用20号水泥，混凝土高度≥8cm，大面积使用需考虑留伸缩缝。

3、沥青混凝土基础的技术指标： 西安儒亿工贸有限公司 电话/传真：029-88497791

13909240430 邮箱：88497791@163.com 网址：www.xaruyi.com qq：714793081 626290611

通讯地址：西安市雁塔区明德门明德路鑫泰园东区14-202室（丈八东路与明德路）（710065）