

# 160立方液氨储罐设备厂家，160m液氨储罐设备厂家，菏泽花王容器

产品名称	160立方液氨储罐设备厂家，160m液氨储罐设备厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

160立方液氨储罐设备厂家，160m液氨储罐设备厂家，菏泽花王容器煤气的冷凝冷却宜采用间接式冷凝冷却工艺。也可采用先间接式冷凝冷却，后直接式冷凝冷却工艺。5.2.2

间接式冷凝冷却工艺的设计，宜符合下列要求： 1 煤气经冷凝冷却后的温度，当采用半直接法回收氨以制取硫铵时，宜低于35℃；当采用洗涤法回收氨时，宜低于25℃； 2 冷却水宜循环使用，160立方液氨储罐设备厂家，160m液氨储罐设备厂家，菏泽花王容器对水质应进行稳定处理；

3 初冷器台数的设置原则，当其中1台检修时，其余各台仍能满足煤气冷凝冷却的要求； 4 采用轻质焦油除去管壁上的萘。5.2.3 直接式冷凝冷却工艺的设计，160立方液氨储罐设备厂家，160m液氨储罐设备厂家，菏泽花王容器宜符合下列要求： 1 煤气经冷却后的温度，低于35℃；

2 开始生产及补充用冷却水的总硬度，小于0.02mmol/L； 3 洗涤水循环使用。5.2.4 焦油氨水分离系统的工艺设计，160立方液氨储罐设备厂家，160m液氨储罐设备厂家，菏泽花王容器宜符合下列要求： 1 煤气的冷凝冷却为直接式冷凝冷却工艺时，初冷器排出的焦油氨水和荒煤气管排出的焦油氨水，宜采用分别澄清分离系统； 2 煤气的冷凝冷却为间接式冷凝冷却工艺时，初冷器排出的焦油氨水和荒煤气管排出的焦油氨水的处理：当脱氨为硫酸吸收法时，可采用混合澄清分离系统；当脱氨为水洗涤法时，可采用分别澄清分离系统； 160立方液氨储罐设备厂家，160m液氨储罐设备厂家，菏泽花王容器剩余氨水应除油后再进行溶剂萃取脱酚和蒸氨；