

# 120立方液氯储罐设备厂家，120m液氯储罐设备厂家，菏泽花王容器

产品名称	120立方液氯储罐设备厂家，120m液氯储罐设备厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

120立方液氯储罐设备厂家，120m液氯储罐设备厂家，菏泽花王容器冷却后煤气的温度。洗涤水与煤气直接接触过程中，除起冷却煤气的作用外，还同时能起到洗萘与洗焦油雾的作用。如果把煤气冷却到同一温度时，直接式冷凝冷却工艺的洗萘、洗焦油雾的效果比间接式冷凝冷却工艺的效果好。如在脱氨工艺都是水洗涤法时，在基本保证煤气净化设备的正常操作前提下，可以允许直接式初冷塔出口煤气温度比间接式初冷器出口煤气温度高10 左右，120立方液氯储罐设备厂家，120m液氯储罐设备厂家，菏泽花王容器间冷和直冷在初冷后煤气中萘含量基本相当。 2 含有氨的煤气在直接与水接触过程中，氨会促使水中的碳酸盐发生反应，加速水垢的生成而容易堵塞初冷塔。故对水的硬度应加以规定，但又不宜要求太高。所以本条规定的洗涤水的硬度指标采用了锅炉水的标准，即《工业锅炉水质标准》GB1576 规定的不大于0.03mmol/L。

120立方液氯储罐设备厂家，120m液氯储罐设备厂家，菏泽花王容器标准《室外给水设计规范》和《室外排水设计规范》的有关规定。5.2.4本条规定了焦油氨水分离系统的设计要求。 1、2 当采用水洗涤法脱氨时，为了保证剩余氨水中氨的浓度，120立方液氯储罐设备厂家，120m液氯储罐设备厂家，菏泽花王容器不论初冷方式采用直接式或间接式冷凝冷却工艺，对初冷器排出的焦油氨水均应单独进行处理，而不宜与从荒煤气管排出的焦油氨水合并在一起处理，其原因有二： 1) 当初冷工艺为间接式时，其冷凝液中氨浓度为6~7g/L，而当与荒煤气管排出的焦油氨水混合后则氨的浓度降为1.5~2.5g/L (120立方液氯储罐设备厂家，120m液氯储罐设备厂家，菏泽花王容器本溪钢铁公司焦化厂分析数据)。