

# 东日全自动电动扭矩扳手DAP400N2-R DAP700N2

产品名称	东日全自动电动扭矩扳手DAP400N2-R DAP700N2
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:东日 型号:DAP700N2 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

东日全自动电动扭矩扳手DAP2-R系列：

运输设备、工程机械、工厂、桥梁、建筑等中的大型螺栓紧固（扭矩管理）

留下拧紧扭矩数据作为证据的工作。

DAP2-R 具有内置扭矩传感器。只需扣动扳即可实现全自动高精度拧紧。

它还配备了机械自动变速器。自动执行高速临时拧紧和低速主拧紧，实现高效、高精度的扭矩管理。

支持右转拧紧（扭矩管理）和左转复位。

拧紧扭矩可以通过按键操作轻松设置。

拧紧结果可以通过显示扭矩值和通过/失败 LED 来确认。

它存储1000个拧紧扭矩数据，也可以输出数据。

4种系列阵容。兼容100~1200Nm。

拧紧扭矩精度为  $\pm 5\%$ 。包括校准证书。

它还与用于拧紧左螺钉的 DAP2-L 和用于左右方向扭矩管理的 DAP2-RL 兼容。详情请联络我们。

规范

型		DAP220N2-R	DAP400N2-R	DAP700N2-R	DAP1200N2-R
扭矩调节范围[Nm]	最小值 - 最大值	100~220	200~400	300~700	600~1200
	1 比例	1			
空载速度[约转/分]	慢速/高速	100 / 235	125 / 245	55 / 115	43 / 66
适用螺钉 (参考)	普通钢	M20	M24	( M27 )	M30
	高强度	M16	( M18 )	M20	M24
噪声 [分贝 (A)]		84			
电源电压		交流100V ± 10% 50 ( 60 ) Hz			
功耗 [W]		最多 850 个			
尺寸 [毫米]	总长度约为	L	507	596	608
	头	C	38	53	51
		b	21.5	28	
		W	36	41	50
		d	64	79	91.5
	方形驱动器	a	19.05	25.4	
质量 [约 kg]		5.7	7.6	9.1	
反作用臂 ( UA、SA ) ( 单独出售 )		SA400N , UA450N	SA700N UA900N	SA1200N UA1800N	

精度 ± 5%