

PA66美国杜邦 101L BKB009注塑级高流动

产品名称	PA66美国杜邦 101L BKB009注塑级高流动
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	PA66:注塑级 101L B:耐磨 美国杜邦:高流动
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

Pa66 DuPont 70g33hs1l bk031 fibra de vidrio reforzada 33% nylon de grado de moldeo por inyección termoestable

Pa66 es el nombre general de los plásticos de poliamida, todos tienen grupos Amidas en la estructura y similitudes en las propiedades. Su apariencia general se caracteriza por ser una clase de materiales resilientes, cutículos, desde ligeramente amarillos y transparentes hasta opacos. El nylon general es un plástico cristalino, y también hay nylon transparente amorfos.

Características de combustión: combustión lenta, puede seguir ardiendo o apagarse lentamente después de salir del fuego, la parte superior de la llama es dorada y la parte inferior es azul, el material se derrite y gotea durante la combustión, burbujea y emite un olor a plumas o uas quemadas.

Las ventajas comunes de la mecánica pa66 son la tenacidad, que tiene una alta dureza de la superficie, resistencia a la tracción, resistencia al impacto, resistencia a la fatiga y resistencia al plegado.

El pa66 tiene un alto, autolubricable y ruidoso.

El pa66 es resistente al calor y al fr í o, y tambi é n garantiza altas propiedades mec á nicas en estaciones fr í as y calurosas.

El pa66 es resistente a los medicamentos y al aceite. Resistencia al agrietamiento por esfuerzo.

El pa66 es f á cil de imprimir, teir y tiene excelentes propiedades el é ctricas.

PA66 -

PA66

PA66

PA66

PA66

