

# OUTDO蓄电池OT33-12 消防 EPS电池

产品名称	OUTDO蓄电池OT33-12 消防 EPS电池
公司名称	山东亨信通电源科技有限公司
价格	33.00/件
规格参数	品牌:奥特多OUTDO 型号:OT33-12 12V33Ah 应用场景:EPS/直流屏/通信系统
公司地址	槐荫区经十路乐梦工业园
联系电话	4008697656 136****9071

## 产品详情

奥特多蓄电池OT33-12参数 OUTDO电池12V33Ah电力/通信/光伏发电储能电池

品名：奥特多阀控密封式免维护铅酸蓄电池

品牌：OUTDO奥特多

型号：OT33-12（12V33Ah/20HR）

外形尺寸：长\*宽\*高=194\*132\*172（毫米）

装箱个数（2个/箱） 单个重量：9.84Kg

主要用途：电力系统/防盗系统/医疗系统/不间断电源UPS、EPS/计算机备用电源（不可用于电动车）

### 一、奥特多蓄电池OT33-12 12V33Ah功能特点

奥特多蓄电池容量大、比能量高：采用特殊工艺制作、其容量大于，比能量达36-40Wh/Kg；

自放电率低：采用新型合金，网状板栅结构、超纯电解液，自放电率小，失水极少；

循环寿命长：应用高性能配方，具有长寿命特点，25℃ 正常使用情况下可达360次以上。按规定维护使用，循环次数可达650次以上；

安全可靠：采用独特设计，流线型阀面的注液阀，使用时间耐久，安全性能优越；

全密封防泄漏结构：可使电池在任意方向使用（倒置除外）。既具有全密封阀控式的优点，又具有可维护结构的特点；

优化的设计：采用插式或扣式盖板，使蓄电池维护更加方便，定期维护可延长使用寿命50-或更长；

使用形式多样：该电池既可浮充，又可循环使用。

## 二、奥特多蓄电池OT33-12 12V33Ah使用方法及注意事项

- 1、OT33-12蓄电池在确认无破裂、异味、漏液后即可进行装箱。
- 2、在确定电池极性与车辆正、负线后，关闭电源，拔下钥匙切勿接反。
- 3、奥特多蓄电池安装应牢固，以免因车辆振动，导致蓄电池操作，漏液伤人及车辆。

## 三、奥特多蓄电池OT33-12 12V33Ah充电方法及注意事项

- 1、充电时应使用专用配套充电器对蓄电池组进行充电。
- 2、充电电源处于开路状态下，连接蓄电池箱，插好充电插头。
- 3、用专用配套充电器进行充电，一般充电时间为8-12小时（冬季为10-16小时）。
- 4、充电时切勿将电池的极性与充电器接反，插头接触务必良好。否则会影响充电效果或导致电池及充电器的损坏。