

消防EPS应急电源5KW单相/三相动力型配置

产品名称	消防EPS应急电源5KW单相/三相动力型配置
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:EPS 型号:5KW 类型:消防照明
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

消防EPS应急电源5KW单相/三相动力型配置

EPS应急电源是一种安装在建筑物内的备用电源装置。当建筑物发生火灾、事故或其他紧急情况导致市电断电时，应急电源可以为消防标志灯、照明灯和其他重要负载提供第二路应急供电。随着建筑消防水平的提高，特别是高层建筑的增加，集中供电型应急电源已成为建筑物的消防设施。

首先到电源供应给负载的旁路模式; (乙) 在确认无输出短路和过载无情况下，不负载或无负载功率; (C) 在第二阶段对电力中断正常运行的基础上，测试电池逆变器是正常的; (d) 重新上市添加电气负荷运行测试案例电/逆变器正常运行负荷; (五) 每3合并/关闭开关配电箱1个，共合并/关闭5倍以上分钟，试验机是正常的。(注：不要使用电源的机器上做这个测试开关)

适用于各种三相、单相及混合型用电设备，如电梯、风机、水泵、照明、空调等设备的应急供电。应用于高层建筑、人防设施、医院、机场、城市地铁、发电厂、大型商场、银行、证券等场所。适用范围广、负载适应性强。 EPS消防应急电源产品用途：为消防设施消防应急照明负荷或其它负荷等各种380V/220V用电电器在与设备提供应急供电。 EPS电源安装形式：落地式(标准配电柜) EPS应急电源产品特点：1、采用IPM逆变模块和高可靠性的集成电路；2、脉宽调PWM技术，“四合一”设计，结构简化，能向任何感性或容性的负载供电；3、可消防联动，可实现远程或楼宇智能管理，消防中心控制；4、主要部件或元器件均采用高可靠性的国际zhiming品牌；导线和器件具有阻燃或不燃特性。 EPS应急电源产品优点：1、静态、无噪音、无排烟、无公害、无火灾隐患；2、自动切换，可实现无人值守；3、节能，非应急供电时，基本不耗电；4、性能稳定，安全可靠，使用寿命长；5、与发电机组相比综合造价低，性能价格比好。

如有特殊要求,请与我们联系,我们可另外设计,满足您的技术要求。

