

# 消防EPS应急电源5.5KW三相变频动力型

产品名称	消防EPS应急电源5.5KW三相变频动力型
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:EPS 型号:5.5KW 类型:消防照明
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

### 消防EPS应急电源5.5KW三相变频动力型

相EPS消防应急电源手要有2.2KW、3.7KW、5.5KW、7.5KW、11KW、15KW、18KW、22KW、30KW、37KW、45KW、55KW、75KW90KW110W等多种消防应急电源规格。如有特殊要求,请与我们联系,我们可另外设计,满足您的技术要求。

### EPS电源适应负载类型

EPS应急电源,适用于消防用电设施或一级动力负荷和消防应急流散照明或其它类型负载等各种380V/220V交流用电电器设备提供集中应急供电。产品适用范围:

@消防:电梯、喷淋泵、卷帘门、疏散照明等

@高层建筑:电梯、水泵、风机、疏散照明、地下车库照明等

@金融系统设备:证券交易大屏、监控装置、金融机具、金库

@军用雷达、车载移动电话、人防通道、地下设施

@医院及手术室、zhengfujiguan、大型超市、商场、学校、广场、车站、公园

@体育场馆、会展中心等重要场所的应急照明

EPS电源优点是电网有电时处于静态,无噪音,小于60dB,不需排烟、防震处理;而且无公害、无火灾隐患的特点;自动切换,可实现无人值守,节能,供电电网与EPS电源相互切换时间为0.1s~0.25s;带载能力强,EPS适合电感性、电容性及综合性负载的设备,如消防电梯、水泵、风机、应急照明等;性能稳定,使用可靠,主机寿命可达20年以上,电池1年~10年以上;

适应恶劣环境，可放置于地下室或配电室，或紧靠应急负载使用场所就地设置，减少供电线路；对于某些功率较大的用电设施，如：消防水泵、大型风机等，EPS可直接与电机相联变频启动后，再进入正常运行状态；可省去电机的软启动和控制箱等设置；应急备用时间，标准型为90min(有延时接口)；有消防联动和远程控制信号，可手动与自动相互转换；并可实现智能远程监控管理；结构较简单，造价较低，可适应于电感性、电容性及综合性负载，需要时可实现变频软启动。

### 消防EPS应急电源5.5KW三相变频动力型

YJS/P系列(动力变频)EPS应急电源，适用于军事、医院、学校、政府、商场、广场、车站、码头、地铁、工厂、公园、隧道、会展中心、金融机构等领域，可作为消防设施、一级负荷、重要负荷、用电电器、高层建筑的电梯、水泵、风机和其他设备的电动机等设备的可变频应急专用电源、动力应急电源或第二、第三电源。

上海奉开EPS电源型号：YJS/P-2.2KW、YJS/P-3.7KW、YJS/P-5.5KW、YJS/P-7.5KW、YJS/P-11KW、YJS/P-15KW、YJS/P-18.5KW、YJS/P-22KW、YJS/P-30KW、YJS/P-37KW、YJS/P-45KW、YJS/P-55KW、YJS/P-75KW、YJS/P-93KW、YJS/P-110KW、YJS/P-132KW、YJS/P-160KW、YJS/P-187KW、YJS/P-200KW、YJS/P-220KW、YJS/P-250KW、YJS/P-280KW、YJS/P-315KW、YJS/P-400KW