

电气防火限流式保护器

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 电气防火限流式保护器 |
| 公司名称 | 浙江青蓝电气有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 青蓝:QLDF QLDF:QLDF 温州:QIDF |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇麻园村（注册地址） |
| 联系电话 | 13587781779 |

产品详情

电气防火限流式保护器主要用于火灾隐患较大场所的末端照明回路的短路和过载故障的防护，能可靠消除短路或过载故障点的电弧火花喷发，从源头上杜绝短路火灾的发生，特别适用于:各类专业市场、大型商场、文保单位、宗教场所等。

使用环境条件环境温度：-25 ~+

50 相对湿度：10%~95%(不凝结)海拔高度：不超过5000m使用场所：具防雨设施

技术特性故障保护功能：当产品发生故障时，会发出故障指示，并启动自我保护功能。过载保护功能：

连续过载3秒切断过载电路，防止因过载而发生火灾。短路保护功能：当被保护配电电路发生短路时，切断电路电源，防止因短路而发生的火灾。实时电流测量功能：实时测量被保护配电电路中的电流大小。

通信功能：支持接入电气火灾监控设备，实现远程监控。实时温度测量功能：实时测量被保护配电电路中电缆线温度，当电缆线温度大于设定的阈值时，会发送报警信息到上位机，并且报警状态一直保持，直至复位。操作记录功能：能够把外部对保护器的操作通过通信发送到上位机保存。