

日本HIROSE 苏州友皓工业自动化 日本HIROSE代理

产品名称	日本HIROSE 苏州友皓工业自动化 日本HIROSE代理
公司名称	苏州友皓工业自动化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇中山东路111号1幢3A17室
联系电话	13912770189 13912770189

产品详情

控制精度1) 普通电磁阀只有开、关两个位置，在控制精度要求高和参数要求平稳时需选用多位电磁阀；2) 动作时间：指电信号接通或切断至主阀动作完成时间；3) 泄漏量：样本上给出的泄漏量数值为常用经济等级。可靠性：1、工作寿命，此项不列入出厂试验项目，属于型式试验项目。为确保质量应选正规厂家的产品。2、工作制式：分长期工作制，反复短时工作制和短时工作制三种。对于长时间阀门开通只有短时关闭的情况，则宜选用常开电磁阀。

选型依据电磁阀选型首先应该依次遵循安全性，日本HIROSE代理，可靠性，适用性，经济性四大原则，日本HIROSE多少钱，其次是根据六个方面的现场工况（即管道参数、流体参数、压力参数、电气参数、动作方式、特殊要求进行选择）。选型依据：1、根据管道参数选择电磁阀的：通径规格（即DN）、接口方式1) 按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径（DN）尺寸；2) 接口方式，一般>DN50要选择法兰接口，DN50则可根据用户需要自由选择。工作原理编辑 播报不同类型的电磁阀(9张)电磁阀里有密闭的腔，在不同位置开有通孔，每个孔连接不同的油管，腔中间是活塞，两面是两块电磁铁，日本HIROSE，哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边，通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔，而进油孔是常开的，液压油就会进入不同的排油管，然后通过油的压力来推动油缸的活塞，活塞又带动活塞杆，活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。日本HIROSE-苏州友皓工业自动化-日本HIROSE代理由苏州友皓工业自动化有限公司提供。“工业自动化设备及配件进出口贸易”选择苏州友皓工业自动化有限公司，公司位于：苏州市吴中区木渎镇中山东路111号1幢3A17室，多年来，友皓坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。友皓期待成为您的长期合作伙伴！