

优质电话光端机品牌，武汉厂家。现货供应，

产品名称	优质电话光端机品牌，武汉厂家。现货供应，
公司名称	武汉尚铭通信科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	武汉雄楚大街938号1栋2单元1707室
联系电话	027-87808199

产品详情

sm-8p四路电话光端机是我公司自主研发、全新设计，并针对控市场量身定做的一款光纤传输产品，支持传输电话信号到光纤转换，具有性价比高、体积小、环境适应性强、工作稳定、安装方便的特点。产品特性工业级设计，smt工艺一根光纤传输8路高质量电话语音信号采用8或10位pcm数字编码技术紧凑的独立式或模块式结构8mhz语音带宽无中继最大传输距离可达120km电源和语音状态指示的led即插即用，支持热插拔具有三级雷电防护支持19英寸4u、16槽机架式密集安装光接口发送光功率-8dbm ~ -15dbm接收灵敏度-36dbm光纤接口sc、fc型可选光路码型1b1h光模块单纤或双纤可选适用光纤单模1310nm或多模光纤可选传输距离普通50km（最远可达120km）话路接口接口形式自动（fxs）、交换（fxo）、磁石（rd）、e/m(4w)语音取样频率8khz音频接口指标阻抗特性600平衡（二线/四线）四线音频输入电平-5dbr允许偏差±1db四线音频输出电平-5dbr允许偏差±1db二线音频发送电平0dbr允许偏差±1db二线音频接收电平-3dbr允许偏差±1db二线bp12db(300~600hz)四线发bp20db(300~3400hz)四线收bp20db(300~3400hz)净衰减频率特性满足itu-t建议要求空闲话路噪声不超过-65dbm0p路际串话不超过-65dbm0振幅特性满足itu-t建议要求总失真满足itu-t建议要求rs232接口接口速率异步速率19200bit/s接口形式v28工作方式dce接口类型rj-45电气特性符合itu-tv系列建议及其它相关建议的要求10base-t接口标称速率10/100mbit/s自适应接口规程符合ieee-802.3u标准接口类型rj-45支持透传vlan功能过滤或转发最大速率15000帧/秒增强的tinygram压缩模式10,000mac地址局域网表v.35接口标称速率n×64kbit/s接口类型db25孔座（配有db25至m/34转接线缆）工作方式dce接口电气性能符合v.35/v.11要求故障监测主要告警信码丢失、帧失步、复帧失步次要告警对局告警、环回指示铃流铃流输出75v±15v供电条件电压交流ac220v ac180v~240v直流dc-48v dc-36v~-72v功耗10w工作环境工作温度0~50贮存温度-40~+70相对湿度5%~95%无冷凝大气压力86~106kpa <http://www.whsmtx.com/html/news/sm-8p.html>

武汉尚铭通信科技有限公司主营光端机，光纤光缆，终端盒。
产品选用最好材质，功能齐全，可供多种型号选择。