

## PA6现货美国杜邦73GM40 NC010热稳定 增强级

产品名称	PA6现货美国杜邦73GM40 NC010热稳定 增强级
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	21.50/件
规格参数	PA6:美国杜邦代理 73GM40:73GM40 NC010 颜色:本色/黑色
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

### 产品详情

上海溉邦实业有限公司向您推荐的PA6 73GM40 NC010 热稳定是由美国杜邦生产的优质材料。

产品描述如下：

颜色：黑色/本色（可定制颜色）

特性：热稳定

用途领域：工业机械；汽车部件

热稳定：在高温环境下，PA6 73GM40 NC010仍能保持其优异的性能，不会出现变形或熔化。

PA6性能简介如下：

1.耐腐蚀，十分耐碱和大多数盐液，还耐弱酸、机油、汽油，耐芳化合物和一般溶剂，对芳香族化合物

呈惰性，但不耐强酸和氧化剂。能抵御汽油、油、脂肪、酒精、弱碱等的侵蚀和有很好的抗老化能力。

可作润滑油、燃料等的包装材料。

2.有自熄性，无毒，无臭，耐候性好,对生物侵蚀呈惰性，有良好的抗菌、抗霉能力。

3.有优良的电气性能。电绝缘性好,尼龙的体积电阻很高,耐击穿电压高,在干燥环境下，可作工频绝缘材料，即使在高湿环境下仍具有较好的电绝缘性。

4.制件重量轻、易染色、易成型。因有较低的熔融粘度，能快速流动。易于充模，充模后凝固点高，能快速定型，故成型周期短，生产效率高。

干燥处理：

由于PA6很容易吸收水分，因此加工前的干燥特别要注意，如果材料是用防水材料包装供应的，则容器应保持密闭。如果湿度大于0.2%，建议在80 以上的热空气中干燥16小时。如果材料已经在空气中暴露超过8小时，建议进行温度为105 ，8小时以上的真空烘干。