

泰安塑胶网球场建设，山东泰安丙烯酸球场施工，5mm硅pu材料施工厂家

产品名称	泰安塑胶网球场建设，山东泰安丙烯酸球场施工，5mm硅pu材料施工厂家
公司名称	众建宏（北京）体育设施有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡东路49-2号5层5018室
联系电话	15101099399

产品详情

众建宏体育研发、生产奥人系列水性跑道材料，硅pu材料、丙烯酸材料。主要用水性聚合物乳液和各种功能性添加剂组成，目前主要适用于透气型跑道、非透气型跑道以及各类球场等室内外大、中、小型体育场地

测量放线：1) 平面控制a. 以建设单位提供的《地界放点报告》建立工程平面控制点，采用J2经纬仪，用交汇法测出控制点坐标，作为工程放线的基准点。b. 以工程平面控制点为基准，再用直角坐标法放出各施工区及设施位置，反复用经纬仪与钢尺校正核实。2) 高程控制以建设单位提供的水准控制点，采用精密水准仪引测控制各施工区及设施高程，并实施复核无误。2. 丙烯酸球场施

工1) 水泥基础表面处理基面要求：平整、结实牢固、无松浮物、干净整洁，切割合理伸缩缝。基面酸洗：先用清水湿润地面，用浓度6%左右的稀盐酸对地面进行酸洗，然后用清水冲洗干净，晾晒至足够干后方可进行下道工序施工。作用：

去水泥表面的水泥粉尘、油污等杂物，提高底料和基础的粘合度。

2) 丙烯酸底层基料涂层，施工层数为二层：

材料：丙烯酸专用底涂材料、石英砂、水泥、稀释剂；

配比：丙烯酸专用底料：石英砂：水泥：稀释剂=1：1-2：2：适量 施工：将各种材料按比例调配混合，用电动搅拌机搅拌均匀，倒入施工现场，用专用工具将浆液均匀涂刮在基础上，积水处再调配混合料补平，干固后再进入下一层施工，直到符合积水率要求。

3) 丙烯酸着色沙面层(二层)：材料：彩色丙烯酸树脂面涂材料、石英砂、稀释剂；配比：彩色丙烯酸面料：石英砂：稀释剂=1：1.2-1.6：适量；施工：将各种材料按比例调配混合，根据施工时的气温，决定加稀释剂的量，用电动搅拌机搅拌均匀，用多彩涂料高压喷枪或专用工具将浆液均匀涂刮在底层面上，注意颜色和砂分布都要均匀，并必须固化6小时。干固后再进入下一层施工。

4) 耐磨彩色丙烯酸面层(三层)：丙烯酸面层涂料及稀释剂按一定的比例稀释后，在着色层上涂刮一层面漆以达到良好的效果。5)、画线部份a.

材料：弹性白色丙烯酸画线漆。材料特点：耐磨，不变色，附着力强。b. 用鉴定过的钢尺，经纬仪放设点位线，各点位数据参照体育工艺的要求，内控相对误差为 ± 0 — $\pm 1/10000$ 。C.

按点位线及色别喷漆。