

气动Y型疏水阀 [支持货到付款-品质保证]

产品名称	气动Y型疏水阀 [支持货到付款-品质保证]
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:QDSF 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

QDSF气动Y型疏水阀产品概述：

气动Y型疏水阀

上部由阀盖和填料箱组成，利于快速拆装以及在原地维修。倾斜阀杆的构造和最佳的流道形状设计使介质近于直线的方式，阀门具有最佳的Cv值，产生比其它形式阀门更低的压降。阀门本体上以特殊工艺堆焊硬质合金密封面（密封面表面经过整体硬化处理），结构更紧凑。锥形密封面设计使较小的轴向力就可密封，能提供可靠的密封和长久的使用寿命。采用阀体中空导向的阀瓣具有上下两个导引环，阀瓣的顶部和底部同时导向，构成全程在阀体中空导向的活塞式阀瓣，可以消除因各种受力不当产生的卡死，表面擦伤，阀杆弯曲，阀瓣振颤等现象。阀瓣底部的导引环将90%的流体以接近直线的方式通过，有效地消除所有侧面冲击引起的不良反应。这些特点使该阀门很适用于电站蒸汽快速“排放”和“疏水”系统。

产品结构特点：阀瓣密封面堆焊硬质合金，该合金具有极佳的机械特性，耐磨损，耐冲蚀，可保持阀门长久的使用寿命。阀杆填料采用进口的特种填料，能起到最佳的防漏效果，并且经久耐用，拆装方便。填料箱与阀体处的密封采用夹316高目柔性石墨垫，以预定的扭矩进行装配,安全可靠，杜绝外漏。采用气动装置作为执行机构,对阀门的控制精确,安全,有效.填料箱采用特殊结构设计，保证足够的强度和良好的热学特性.标准规范：

设计制造标准	JB/T3595、E101、ANSIB16.34
结构长度标准	GB/T12221-2005
对接焊坡口尺寸	按ANSIB16.25
承接焊尺寸	按ANSIB16.34
承插焊口径范围	1/2 ~ 2-1/2
对接焊口径范围	1/2 ~ 4
压力温度等级	GB/T12224-2005
试验检验标准	JB/T3595

零部件材料与工况：

零件名称	材料		
阀体	25+Stellite21	12Cr1MoV+Stellite21	0Cr17Ni12Mo2+Stellite21
阀瓣	25+Stellite21	12Cr1MoV+Stellite21	Stellite21
阀杆	1Cr13	25Cr2Mo1V	0Cr17Ni4Cu4Nb
填料箱	25	12Cr1MoV	0Cr17Ni12Mo2
压板	1Cr13	1Cr13	0Cr17Ni12Mo2
填料	夹不锈钢丝编织柔性石墨	夹不锈钢丝编织柔性石墨	夹不锈钢丝编织柔性石墨
填料垫	1Cr13	1Cr13	0Cr17Ni12Mo2
密封垫	夹316丝高目柔性石墨	夹316丝高目柔性石墨	夹316丝高目柔性石墨

主要连接尺寸及重量：

公称通径	300、600、900、1690LB (相当于P55 100)						2680LB (相当于P55 170)					
	L	L1	D	W	H	G(kg)	L	L1	D	W	H	G(kg)
1/2 "	152	102	58	216	442	27.8	152	102	58	216	386	27.8
3/4 "	152	102	58	216	442	27.8	152	102	58	216	386	27.8
1 "	152	102	58	216	442	27.8	152	102	58	216	386	27.8
1-1/4 "	170	122	81	363	554	46.8	170	122	81	216	469	46.8
1-1/2 "	170	122	81	363	554	46.8	170	122	81	216	469	46.8
2 "	208	155	92	363	600	85	272	180	102	363	622	85
2-1/2 "	272	180	102	406	648	85	325	224	122	406	658	85
3 "	272	180	102	406	648	85	325	224	122	406	658	85
4 "	325	224	122	406	658	102	325	224	122	406	658	112

气动Y型疏水阀结构图：