

CS45H钟形浮子式倒吊桶蒸汽疏水阀 [支持货到付款-品质保证]

产品名称	CS45H钟形浮子式倒吊桶蒸汽疏水阀 [支持货到付款-品质保证]
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:CS45H 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

CS45H钟形浮子式倒吊桶蒸汽疏水阀产品概述：

CS45H钟形浮子式倒吊桶蒸汽疏水阀用于蒸汽主管、分汽缸、热交换器、硫化机、热风式干燥机、圆筒式干燥机、蒸馏器、浓缩装置、医院消毒器等。超小型、重量轻的ES5型较适用于空调机、洗涤机器、染声机等。全不锈钢的ESU5型专为食品工业、医院用汽设备制造。

耐磨损的SCCV关闭方式：

SCCV关闭系统是自动定心，自动关闭系统(Self Closing and Cente-ring Valve System) 的英文缩写，下同。该关闭方式突破了传统的设计，巧妙地利用凝结水土流出时的吸力和阀内的压力使阀芯关闭。使阀芯在关闭过程中具有缓衡作用，减少了阀芯阀座间的磨损。

特点及性能：

对凝结水的发生量适应性强，即可间歇排放，又可连续排放。2、无与伦比的SCCV关闭系统，独特设计，具有补偿杠杆机械产生的误差，避免关闭时的刚性碰撞，关闭十分可靠，寿命长久。3、内部零件全部采用不锈钢制造，并且安装在阀盖上，维修保养极为方便。4、背压率高。(90%)。5、汽水分离可靠(水汽经U型通道从阀下部进入)，阀内始终处于水封状态，有效阻止蒸汽泄漏。6、敞口形的浮子抗水击。吊桶上设有溢出排气孔，可有效防止蒸汽汽锁、空气气堵现象。(非凝结性的高温空气也可排除)。

主要外型及连接尺寸

产品型号 Productio n Type	公称通径 DN(mm) Nominal Diameter	连接方式	使用压力 范围 (Mpa)	较高允许 温度 Max Vou chsafeme nt Tempe	阀体材质 Material Of Body	外形尺寸

				ature		L	H1	H2	W
ES5 (CS15H-3.7.11.16)	15 20 25	内螺纹ZG1/2"-1"	0.01-0.3?0.7?1.1?1.6	350	ZG1Cr18Ni9Ti	138	72	94	103
ESH5 (CS15H-3.7.11.16P)	15 20 25	内螺纹ZG1/2"-1"	0.01-0.3?0.7?1.1?1.6?21	350	ZG1Cr18Ni9Ti	138	72	94	103
ESH5F (CS45H-3.7.11.16P)	15 20 25	法兰Flange	0.01-0.3?0.7?1.1?1.6?21	350	WCB	210	72	94	103
ES8B (CS15H-5.8.16)	15 20 25	内螺纹ZG1/2"-1"	0.01-0.5?0.8?1.6	220	WCB	138	72	94	103
ES8N (CS15H-5.8.16)	15 20 25	内螺纹ZG1/2"-1"	0.01-0.5?0.8?1.6	220	WCB	138	72	94	103
ES8BF (CS45H-5.8.16)	15 20 25	法兰Flange	0.01-0.5?0.8?1.6	220	WCB	210	72	94	103
ES8NF (CS45H-5.8.16)	15 20 25	法兰Flange	0.01-0.5?0.8?1.6	220	WCB	210	72	94	103
ES10 (CS15H-8.8.16)	20-40	内螺纹ZG1/2"-1"	0.01-0.8?1.2?1.6	220	WCB	200	93	132	142
ES10F (CS45H-8.12.16)	15-25 32-50	法兰Flange	0.01-0.8?1.2?1.6	220	WCB	270	93	132	142
ES12N (CS45H-16)	15-25 32-50	法兰Flange							