

代理日本东丽 PBT 1184G-30 阻燃 高刚性 耐高温 汽车部件

产品名称	代理日本东丽 PBT 1184G-30 阻燃 高刚性 耐高温 汽车部件
公司名称	苏州轩尔纳塑化进出口有限公司
价格	29.00/千克
规格参数	品牌:日本东丽 型号:1184G-30 产地:日本
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城I区10号2楼(注册地址)
联系电话	0512-50320323 15062689355

产品详情

1184G-30是由日本东丽生产的一款PBT塑胶原料。

苏州轩尔纳塑化进出口公司长期供应耐油脂性能 PBT、耐高温 PBT、中等抗撞击性 PBT、良好的抗腐蚀性 PBT、可加工性良好 PBT、耐燃油性 PBT、高耐热性良好 PBT、等相关特性应用的PBT塑胶料。长期代理销售日本东丽、美国杜邦、德国拜耳、德国巴斯夫、美国 RTP、LG-DOW、沙特sabic、新加坡菲利浦、新加坡埃克森、巴塞尔、等厂家生产的塑胶原料。

日本东丽 PBT 1184G-30技术参数

性能项目	试验条件	测试方法	测试数据
比重	ASTM D792	1.65	
吸水率	23 ,65%RH 24H	ASTM D570	0.07 %
拉伸强度	23	ASTM D638	145 MPa
伸长率	ASTM D638	4	%
弯曲强度	ASTM D790	215	MPa
弯曲模量	ASTM D790	9.4	Gpa
Izod缺口冲击强度	23	ASTM D256	62 J/m
洛氏硬度	ASTM D785	87	M
摩擦系数	- , 对金属	ASTM D1894	0.15
摩擦系数	- , 对本身	ASTM D1894	0.20
体积电阻率	ASTM D257	2.5	
耐电压	ASTM D149	27	MV/m
介电常数	- , 50Hz	ASTM D150	4.0
介电常数	- , 10	ASTM D150	3.8

介质损耗角正切	- , 50Hz	ASTM D150	0.001
介质损耗角正切	- , 10	ASTM D150	0.01
电弧电阻系数	ASTM D495	123	Sec
热变形温度	- , 0.45Mpa	ASTM D648	223
热变形温度	- , 1.82Mpa	ASTM D648	210
线膨胀系数	ASTM D696	4.1	× 10
阻燃性	UL94	V-0	