

东丽 PBT 1101G-30 (代理商) 脱模级 特性阻燃抗氧化耐老化高强度耐磨汽车应用

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 东丽 PBT 1101G-30 (代理商) 脱模级 特性阻燃抗氧化耐老化高强度耐磨汽车应用 |
| 公司名称 | 苏州轩尔纳塑化进出口有限公司 |
| 价格 | 29.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:日本东丽 型号:1101G-30 产地:日本 |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城I区10号 2楼(注册地址) |
| 联系电话 | 0512-50320323 15062689355 |

产品详情

加纤产品

PBT日本东丽1201G-15性能：标准, GF15%

PBT日本东丽5101G-15性能：高冲击,GF15%

PBT日本东丽5108G X01性能：高冲击,耐加水分解, GF15%

PBT日本东丽1101G-30性能：标准, GF30%

PBT日本东丽1101G-30 H性能：耐水解,GF30%

PBT日本东丽1101G-X54性能：高冲击,耐热循环性, GF30%

PBT日本东丽5107G性能：高冲击,耐热循环性, GF30%

PBT日本东丽5001G-30性能：耐加水分解,耐热循环性, GF30%

PBT日本东丽7151G-30性能：低翘曲,耐加水分解, GF30%

PBT日本东丽7151G40 B性能：低翘曲,高刚性, GF40%

PBT日本东丽7151G-F03 B性能：低翘曲,良流动, GF30%

PBT日本东丽7157G A30 B性能：低翘曲,耐热循环性, GF30%

PBT日本东丽6107G X01性能：耐鹼,GF30%

PBT日本东丽1101G X50性能：良外观, GF30%

PBT日本东丽1101G-30S性能：低聚物,GF30%

PBT日本东丽1101G-40S性能：低聚物,GF40%

PBT日本东丽1101G-M55 BL性能：良外观,高刚性,GF55%

PBT日本东丽2107G-X01性能：良金属键合,GF40%

PBT日本东丽1151W-X01性能：低翘曲, (GF+GS)40%