

华申蓄电池HSG12-3.2 HSG系列产品简介

产品名称	华申蓄电池HSG12-3.2 HSG系列产品简介
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华申蓄电池 型号:HSG12-3.2 产地:广东
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

华申蓄电池HSG12-3.2 HSG系列产品简介

寿命长

HSD系列产品浮充设计寿命最长可达15年以上，HSG系列和HSS系列产品浮充设计寿命最长均可达10年以上。

自放电率低

在25C室温下静置28天，自放电率2%/月。

密封性能好

能保证使用寿命期间的安全性和密封性，无污染、无腐蚀，可立式放置或卧式放置使用，密封结构能将

产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水。

导电性好

采用纯铜和铅锡端子，导电性优良，可大电流放电

容量充足

保证100%的容量充足及电压和容量的均一性，无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。

使用温度范围宽

充电范围0-+40C，放电温度范围-30~+60C，她存温度范围-25-+55C，独特的合金配方和铅膏配方，在低温环境下具有优良的放电性能而在高温环境下具有强耐腐蚀性

充电接受能力强

可快速充电，容量恢复省时省电。

安全性能好

正常使用时无电解液漏出，无鼓胀无破裂，安全可靠的防爆排气系统可使在非正常使用时，消除由于压力过大造成外壳鼓胀和液漏的现象。

另一方面，充电末期或过充条件下，充电能量被用来分解水，正极产生的氧气与负极的海绵状铅反应，

使负极的一部分处于未充满状态，抑制负极氢气的产生。免维护电池：又名阀控式密封铅酸蓄电池，在世用和维护中需遵循下列原则：此类电池在 $20^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ 范围内使用将获得高寿命。电池在低温运行将获得长寿命但较低容量，在高温运行将获得较高容量但短寿命，温度超过 25°C 后，每高 8.3°C 电池寿命将减一半。放电结束后电池若在72小时没有再次充电。硫酸盐将附着在极板上绝缘充电，而损坏电池。