

充电枪线材一体综合测试仪 新能源汽车充电枪综合测试仪

产品名称	充电枪线材一体综合测试仪 新能源汽车充电枪综合测试仪
公司名称	东莞市恒达鑫自动化设备有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	HD:测量范围 0.2 (M) HD-557:电 源 220 广东:精度 0.1
公司地址	广东省东莞市常平镇横江厦七区新村三街6号 (注册地址)
联系电话	13528561805

产品详情

充电枪线材一体综合测试仪

符合标准：符合 UL、VDE、CSA、SAA、T-MARK、KS、IRAM、CCC 等国标准

适用范围：检测电源插头线的导通、极性、绝缘、线芯高压、露铜及相对长度等多项测试。

主要功能：

1)采用日本松下 PLC 为主控，七寸大触摸屏显示界面。

2)测试线材种类：单头：二芯无极性、二芯点击无极性、二芯有极性、

三芯无极性、三芯点击无极性、三芯有极性，四芯有极性，五芯有极性，六芯有极性，七芯有极性

双头：二芯无极性、二芯有极性、二芯平行线、二芯交叉、三芯无极性（只分辨出地线的极性，火线零线极性不分）三芯有极性、三芯平行线、三芯交叉线，四芯有极性，五芯有极性，六芯有极性，七芯有极性

3)计数功能：合格品、不良品自动计数（各种不良品分别单独计数）

4)合格品自动顶出并打印合格标记；不良品自动锁机且声光报警（需专管人员输入解锁密码才能进行下次测试）

5)特点：防设定错误功能，假如线材种类与设定的参数不一致，仪器无法工作

例如:双头/三芯电源线设定为二芯/双头时，仪器会无法工作，出现报警。

主要参数：

1)绝缘电压 DC 500V；绝缘阻抗：2、7、20、50、100、200M 六档

2)内高压 AC 0-5KV 连续可调

3)漏电流：0.5 1.0 1.5 3.0 5.0 10mA

4)外高压 AC 0-5KV 连续可调。漏电流1.5mA

5)线材感度 10pF

6)测试时间：内、外高压时间可任意设定

7)气压 4Kg

备注：标配治具两个，如另需购买治具为 300/个

机器主要配置：

整体机箱是高温烤漆保证划，碰不掉漆；PLC全新原装日本松下一个；七寸触摸屏彩屏信捷一个；气缸：原装亚德客6个；电磁阀4个，原装亚德客；过滤器一个，原装亚德客；原装德国进口施耐德接触器5个；继电器、继电器底座国内zhengpin宏发9套(订制)；表头国企3720生产4个；高压包500W、5kv真空灌漆一个(订制)，调压器260v、500W两个(订制)，高压控制主板一块，绝缘控制主板一块，剩下的所有开关，指示灯都是国产森奥的。工艺：每个接点都是铆压加上锡。

机器附件：电源线一条，测试模具两个，