

菏泽单位球场施工承接 学校硅pu材料供应厂家

山东菏泽球场5mm厚度介绍

产品名称	菏泽单位球场施工承接 学校硅pu材料供应厂家 山东菏泽球场5mm厚度介绍
公司名称	众建宏（北京）体育设施有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡东路49-2号5层5018室
联系电话	15101099399

产品详情

众建宏体育研发、生产系列水性跑道材料，硅pu材料、丙烯酸材料。主要用水性聚合物乳液和各种功能性添加剂组成，目前主要适用于透气型跑道、非透气型跑道以及各类球场等室内外大、中、小型体育场地

1) 塑胶地面开温度缝

以不大于6*8m为一方块切割温度缝，原有板块与板块间要切割温度缝，温度缝宽*深=6*20mm（在温度缝和不规责缝上切成V字型的槽）。

2) 酸洗：

用清水湿润地面，用8%左右的稀盐酸清洗地面，然后用清洗水冲洗干净。

3) 地面破损及高低不平处理：

以m200：砂子/水泥=1：2修补破损处。

4) 填缝：用底漆涂刷于温度缝内，待底漆固化后用可压缩发泡棉板轻挤压进温度缝，一定要保证把温度缝密封填满不哦凸出，然后用填缝胶涂刷一道宽*厚=80*1.5mm覆盖于表面。

5) 底漆：用底漆均匀滚涂于基面，用量视理场牢固度而定，一般用量约为0.2kg/m²，待干固后便可进行下一步施工。

6) 补积水：用细砂/和粉料=1：1搅拌均匀，找平积水处，找平后要求雨后30分钟积水不超过3mm即为合格。

7) 涂刮弹生层，以齿刮板刮涂于基面，每道刮涂厚度不能超过1.0mm，每道涂刮时间间隔以前一道干固

为准（一般约10小时，具体视现场天气情况而定），直至刮涂到要求厚度为准。

8) 弹性层涂干固后，用积水法测试地面平整度，积水处需补平，用磨机修整粗糙表面部分后再涂刮加强层。

9) 涂刮加强层：以平刮板刮涂三道0.6mm厚，刮涂后表面要求平整光滑。

10) 涂刮耐磨面层：按专用砂=1：0.5充分混合搅拌均匀，涂于加强面上，一般刮涂二道（一般用量约为 $0.5\text{kg}/\text{m}^2$ ）。（不加专用砂可做成光滑面）

11) 划线：按标准尺寸量度定位，用帆布线标出线条位置，然后而用美纹纸沿帆布线贴在球场上，用专用划线漆均匀用毛刷刷于两美纹纸之间，待涂料表面干后把美纹纸撕掉即可。

12) 完工清场。