

调频雷达料位计

产品名称	调频雷达料位计
公司名称	华毅澳峰（西安）自动化设备有限公司
价格	3200.00/件
规格参数	华毅澳峰:CAF L329-B:806 陕西:西安
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区凤城六路南侧新界小区1幢1单元11505室
联系电话	18091816552

产品详情

调频雷达料位计L329-B806的产品特点和参数

1. L329-B80系列调频雷达物位计测量精度最高可达 $\pm 1\text{mm}$ ，测量最小盲区为50mm。
2. 更小的天线尺寸，满足了更多的工况场合测量。
3. 多种透镜天线，更小的发射角，更集中的能量，回波信号更强，同等工矿条件下，相比于其他雷达产品具有更高的可靠性。
4. 拥有更强的穿透性，在有粘附及凝结的情况下也可以正常使用。
5. 动态信号范围更大，对于低介电常数介质的测量更加稳定。
6. 多种测量模式，可选择料位或者空高显示，电流可正反向输出。
7. 测量盲区更小，对于小罐测量也会取得良好的效果。
8. 高信噪比，即使在波动的情况下也能获得更优的性能。
9. 高频率，是测量固体和低介电常数介质的zuijia选择。

测量介质：固体，存储容器，过程容器或者强粉尘场合

测量范围：0.1m ~ 100m

过程连接：法兰 DN100

过程温度：-40 ~ 110

过程压力：-0.1 ~ 0.3MPa

天线尺寸：76mm透镜天线+万向法兰+吹扫

天线材质：PTFE

精 度：±5mm

防护等级：IP67

中心频率：80GHz

发射角：1°

电 源：二线制/DC24V

四线制/DC12~24V四线制/AC220V

外 壳：铝/塑料/不锈钢

信号输出：二线制/4...20mA/HART协议

四线制/4...20mA/ RS485 Modbus