

# Z644TC气动双闸板阀、陶瓷进料阀、出料阀、硬质合金密封

产品名称	Z644TC气动双闸板阀、陶瓷进料阀、出料阀、硬质合金密封
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	型号:Z644H-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

Z644TC气动双闸板阀、陶瓷进料阀、出料阀、硬质合金密封概述：

气动双闸板出料阀为双闸板型,阀板阀座采用耐磨耐高温合金,耐温可达400℃,闭负荷小,无卡灰及积灰现象,使用寿命更长。陶瓷双闸板阀,Z644H-10C双闸板气锁出料阀, 气动双闸板(陶瓷)出料阀 Z644H-10C、Z674H-10C、Z644TC-10C、Z674TC-10C

阀门类型代号：“Z”表示往复滑动闸阀 传动形式代号：“6”表示气动 连接形式代号：“4”表示法兰式连接、“7”表示对夹式连接(我厂对夹式阀门自身也配有法兰,和法兰式连接一样)  
传动形式代号：“4”表示平行式双闸板 密封面材料代号：“H”表示硬质合金密封、  
“TC”表示陶瓷密封阀门公称压力：其数值是以“MPa”为单位的公称压力值的10或16倍  
阀体材料代号：“C”表示碳钢

Z644TC气动双闸板阀、陶瓷进料阀、出料阀、硬质合金密封适用于发电厂干灰系统、仓泵出料输送,也可适用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、水、蒸汽等介质在管道上作启闭之用。

Z644TC气动双闸板阀、陶瓷进料阀、出料阀、硬质合金密封公称压力1.0MPa,适用温度 ≤250℃。关闭后任何方向全部密封。阀体阀盖采用WCB铸钢件及无缝钢管焊接。阀板与阀盖间密合面采用热喷涂硬质耐磨材料,

表面光滑。填料采用碳素纤维盘根,或V型密封件。

陶瓷双闸板阀密封性能好,耐磨性强,启动负荷小,卡灰及积灰现象少,使用寿命长。