

## WA42Y波纹管平衡式安全阀 [ 安全阀厂家 一流品质 ]

产品名称	WA42Y波纹管平衡式安全阀 [ 安全阀厂家 一流品质 ]
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:WA42Y 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

### 产品详情

WA42Y波纹管平衡式安全阀产品概述：

适用于工作温度 200 存在不稳定背压或有毒、腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。

主要零部件材料：

NO.

零件名称

WA42Y-C型材料

WA42Y-P型材料

WA42Y-R型材料

1

阀体

WCB

ZG1Cr18Ni8Ti,304

CF8M

2

阀座

2Cr13

1Cr18Ni8Ti

316

3

调节圈

2Cr13

1Cr18Ni8Ti

0Cr18Ni12Mo2Ti

4

阀瓣

2Cr13

1Cr18Ni8Ti

316

5

反冲盘

2Cr13

1Cr18Ni8Ti

316

6

波纹管

304

304

316

7

导向套

2Cr13

1Cr18Ni8Ti

0Cr18Ni12Mo2Ti

8

阀盖

ZG230-450

ZG230-450

ZG230-450

9

弹簧

50CrVA

50CrVA包覆氟塑料

50CrVA包覆氟塑料

外形尺寸和连接尺寸：

型号

公称通径

do

D

K

g

g1

b

f

f1

Z-d

DN'

D1

K1

g3

g2

b1

f'

f1'

Z1-d1

L

L1

H

WA42Y-16 WA42Y-16P WA42Y-16R

25

16

115

85

65

16

2

4-14

32

140

100

78

18

2

4-18

110

95

378

32

20

140

100

78

18

2

4-18

40

150

110

85

18

3

4-18

115

100

378

40

25

150

110

85

18

3

4-18

50

165

125

100

18

3

4-18

120

110

406

50

32

165

125

100

20

3

4-18

65

185

145

120

20

3

4-18

135

120

450

65

40

185

145

120

20

3

4-18

80

200

160

135

20

3

8-18

160

140

520

80

50

200

160

135



20

3

8-18

100

220

180

155

22

3

8-18

170

135

525

100

65

220

180

155

22

3

8-18

125

250

210

185

22

3

8-18

195

175

690

12

80

250

210

185

22

3

8-18

150

285

240

210

24

3

8-23

210

190

857

150

100

285

240

210

24

3

8-23

175

310

270

240

26

3

8-23

255

230

838

200

125

340

295

265

26

3

12-23

250

405

355

320

30

3

12-26

300

260

992

WA42Y-25 WA42Y-25P WA42Y-25R

25

16

115

85

65

16

2

4-14

32

140

100

78

18

2

4-18

110

95

378

32

20

140

100

78

18

2

4-18

40

150

110

85

18

3

4-18

115

100

378

40

25

150

110

85

18

3

4-18

50

165

125

100

20

3

4-18

120

110

406

50

32

165

125

100

20

3

4-18

65

185

145

120

20

3

4-18

135

120

450

65

40

185

145

120

22

3

8-18

80

200

160

135



20

3

8-18

160

140

520

80

50

200

160

135

22

3

8-18

100

220

180

155

22

3

8-18

170

135

525

100

65

230

190

160

24

3

8-23

125

250

210

185

22

3

8-18

195

175

690

125

80

270

220

188

28

3

8-26

150

285

240

210

24

3

8-23

210

190

780

150

100

300

250

218

30

3

8-26

175

310

270

240

26

3

8-23

255

230

838

200

125

360

310

278

34

3

12-26

250

405

355

320

30

3

12-26

300

260

992

WA42Y-40 WA42Y-40P WA42Y-40R

25

16

115

85

58

65

16

2

4

4-14

32

140

100

78

18

2

4-18

110

95

378

32

20

140

100

66

78

18

2

4

4-18

40

150

110

85

18

3

4-18

115

100

378

40

25

150

110

76

85

18

3

4

4-18

50

165

125

100

20

3

4-18

120

110

406

50

32

165

125

88

100

20

3

4

4-18

65

185

145

120

20

3

4-18

135

120

450

65

40



185

145

110

120

22

3

4

8-18

80

200

160

135

20

3

8-18

160

140

520

80

60

200

160

121

135

24

3

4

8-18

100

220

180

155

22

3

8-18

170

135

525

100

65

235

190

150

160

24

3

4.5

8-23

125

250

210

185

22

3

8-18

195

175

690

125

80

270

220

188

176

28

3

4.5

8-26

150

285

240

210

24

3

8-23

210

190

857

150

100

300

250

204

218

30

3

4.5

8-26

175

310

270

240

26

3

8-23

255

230

838

200

125

375

320

260

282

38

3

4.5

12-30

250

405

355

320

30

3

12-26

300

260

992

WA42Y-64 WA42Y-64P WA42Y-64R

25

16

140

100

58

78

22

2

4

4-18

32

140

100

66

78

18

2

4

4-18

110

100

277

32

20

155

110

66

82

24

2

4

4-23

40

150

110

76

85

18

3

4

4-18

130

110

289

40

25

170

125

76

95

24

3

4

4-23

50

165

125

88

100

20

3

4

4-18

130

120

319

50

32

180

135

88

105

26

3

4

4-23

65



185

145

110

120

22

3

4

8-18

135

130

389

65

40

205

160

110

130

28

3

4

8-23

80

200

160

121

135

22

3

4

8-18

175

160

493

80

50

215

170

121

140

30

3

4

8-23

100

235

190

150

160

24

3

4.5

8-23

175

160

483

100

65

250

200

150

168

32

3

4.5

8-26

125

270

220

176

188

28

3

4.5

8-25

195

195

613

150

100

345

280

204

240

38

3

4.5

8-34

200

375

320

260

282

38

3

4.5

12-30

280

265

894

WA42Y-100 WA42Y-100P WA42Y-100R

25

16

140

100

58

78

24

3

4

4-18

32

140

100

66

78

18

2

4

4-18

110

100

277

32

20

155

110

66

82

24

2

4

4-23

40

150

110

76

85

18

3

4

4-18

130

110

289

40

25

170

125

76

95

26

2

4

4-23

50

165

125

88

100

20

3

4

4-18

130

120

319

50

32

195

145

88

112

28

3

4

4-26

65

185

145

110

120

22

3

4

8-18

135

130

389

65

32

220

170

110

138

32

3

4

8-26

80

200

160

121

135

22

3

4

8-18

175



160

493

80

40

230

180

121

148

34

3

4

8-26

100

235

190

150

160

24

3

4.5

8-23

175

160

483

100

50

265

210

150

172

38

3

4.5

8-30

125

270

220

176

188

28

3

4.5

8-25

195

195

613

150

80

355

290

204

250

46

3

4.5

12-34