

# 泰州振鹏螺母破切器系列

产品名称	泰州振鹏螺母破切器系列
公司名称	泰州市净化设备厂
价格	1000.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州市白马镇陆家村
联系电话	0523-86186480 13365204777

## 产品详情

电动坡口机/手动坡口机 坡口机 是为电力、石油、化工、水道、锅炉等安装维修管道焊接前坡口工艺提供一种新型工具，使用它使焊接的管道焊接前，按要求需保证管道口间留有一定角度的坡口（一般20度-60度）本产品可根据需要，任意调节刮刀角度。为焊接质量提供良好的保证，同时它的体积小、质量轻、易操作、便携带，还能高空作业。电动坡口机采用220v电压，具有安全可靠，使用寿命长，比其它同类产品价格低，降低本节支等优点。

产品名称 手动坡口机 电动坡口机 切割管道最大直径  
 额定转速（转/分） 重量（kg） 额定转速（转/分） 重量（kg） 28 20 1.5 25 8 32 20 1.5 25 8 48 20 1.5 25 8 42  
 20 1.5 25 8 48 20 1.5 25 8 51 20 2.2 25 8 57 20 2.2 25 8.5 60 20 2.4 25 8.5 76 20 3.6 25 8.5 83 20 3.7 25 9.2 89 20 4.0 25  
 9.2 102 20 5.5 25 10 108 20 5.5 25 10 133 20 10.5 特殊规格可定做，刀片可另配 159 20 11.5 fy-s  
 s型液压、电动轴承起拔器 fy-s型分离式轴承起拔器 fy-s型电动分离式轴承起拔器 拉模型号 fy-s  
 s轴承起拔器配用gb承规格 i 28 29 200 201 202 (300) 203 (301) 302  
 204 (303) 205 (304) 206 (305) 207 (306) 208 (307) ii 209 210 (308) 211 (309) 310 (2310)  
 311 (2311) 212 213 iii 214 215 (312) 313 314 315 316 2312 2313 2314 2315 2316 216 iv 2317 2318 2319 2320 2321  
 2322 317 (220) 318 (221) 319 (222) 320 (224) 321 322 v 2324 2326 324  
 326表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。 主要技术参数 系列多用轴承起拔器规格表  
 最大起顶力 最大受力 配用拉爪系列 5t (10t) 485kg/cm<sup>2</sup> i ii 10t (20t) 530kg/cm<sup>2</sup> iii 20t (30t—50t)  
 700kg/cm<sup>2</sup> iv v 我公司系多年生产液动工具的专业厂家，技术力量雄厚，质保体系健全，产品畅销全国各  
 省市自治区，最近我厂研制成功一种独特新型分离式轴承起拔工具，经市场跟踪，专家鉴定认为该产品  
 具有结构合理，体积轻巧，使用范围广，一机多用，操作使用方便，完全取代手攀式及海壳式陈旧工艺  
 产品，极大降低劳动强度，提高设备利用率，增加经济效益，是您工作中的好帮手。 用途：fy型分离式  
 系列液压多用轴承起拔器，由油泵与主体两部分组成，另配有各种规格大小的拉模。广泛适用于机械、  
 石油、化工、冶金等工业设备的制造与维修，现筒体分离后能进行起重、起道、顶举、弯曲、调直剪切  
 、装配、拆卸压力试验等工作，尤其适用无电源野外操作。 轴承起拔器分五个系列 i 型系列适用于外径10  
 —80毫米的小型轴承、齿轮，皮带盘，联轴器的拆卸，家用电器和摩托车的组装与维修或相应尺寸的园  
 型另件。 2、3、4、5型系列适用于外径80—280毫米的轴承、齿轮、轮对联轴器和其它相应尺寸的物体拆  
 卸，并对难以拆卸的调速电机，y系列电机发电机、防火暴隔火暴电机、各种型号的泵类电机轴承有着您  
 所意想不到的起拔效果。