LQ－25型乳化液自动配比器

产品名称	LQ－25型乳化液自动配比器
公司名称	泰安市丰华电子有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	泰安山东省泰安市虎山路254号（山东科技大学资源与环境工程学院）
联系电话	086-05386227115 13953880726

产品详情

产品介绍lq－25型乳化自动配比器是煤矿高档普采工作面和综采工作面乳化液泵站自动配制乳化液的装置，它可根据需要，方便的调节乳化液的配制比例，并且结构简单，价格便宜。
按照用户要求可以选择lq－25型乳化自动配比器。性能参数主要技术参数乳化油箱容积：25升，/50升配比调节范围：1．5～5%， 配比水压：≥0.2mpa。 使用及维护使用方法1、将乳化油装入乳化油箱。使用前，把水管开关一端与供水管相连，配液阀的出口与乳化液箱用管子相联。2、慢慢打开水开关，然后用螺丝刀转动配液阀上节流阀的调节螺丝钉，直到出液口的乳化液达到所需要的比例（乳化液浓度配比比例用乳化液浓度计进行测定）。 3、配液结束后，关上水开关，以后配液时只要乳化液的配制比例不需改变，就不要再调节节流阀上的调节螺丝钉。注意事项1、将乳化油装入乳化油箱。使用前，把水管开关一端与供水管相连，配液阀的出口与乳化液箱用管子相联。2、慢慢打开水开关，然后用螺丝刀转动配液阀上节流阀的调节螺丝钉，直到出液口的乳化液达到所需要的比例（乳化液浓度配比比例用乳化液浓度计进行测定）。 3、配液结束后，关上水开关，以后配液时只要乳化液的配制比例不需改变，就不要再调节节流阀上的调节螺丝钉。交易说明 · 坚持“ 用户第一 ”理念，从创造用户价值、社会价值开始，从而提升企业价值，同时促进社会文明的繁荣；