

# 榆林液压推溜器 矿用液压推溜器

产品名称	榆林液压推溜器 矿用液压推溜器
公司名称	济宁市国龙工贸有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市古槐路32号
联系电话	0537-3622520 13625470758

## 产品详情

### 榆林液压推溜器矿用液压推溜器液压推溜器

#### 一、矿用液压推溜器型号：

ty245c/110 ty245c/70 ty245c/90 ty120c/90 ty150c/90 ty185c/90 ty77c/90 ty77c/70

#### 二、主要用途和适用范围

矿用液压推溜器是一种内液双作用的液压机构。可实现煤矿井下炮采工作面或一般机采工作面sgw-150c、sgwd-180p型刮板输送机的推移。如更换底座等零件，也可用于刨煤机的推移。此外，商可以完成采煤工作面的支柱的回收工作。适用用中厚煤层，用外注式单体液压支柱支护的采煤工作面。

#### 三、矿用液压推溜器

性能特点：推力大，重量轻；抗弯强度大，推移平稳；密封可靠，维修方便。

使用范围：炮采工作面或一般机采工作面输送机的推移

#### 推溜器的结构

推溜器主要由控制阀（阀盖、阀体、拔叉、手柄等）缸体，活塞杆、活塞圈单向阀、支承座、等部件组成，其供液系统与外注式单体液压支柱共用一套泵站和注液枪，回液排至采煤工作面。

#### 工作原理

由液压泵站来的高压液体，通过高压输液管路和注液枪进入到阀盖的空腔，此时扳动手柄即可实现推溜器的往复运动。

## 推溜器的使用方法

用外注式单体液压支柱在推溜器的支撑座和工作顶板之间，撑紧支柱使推溜器固定。

先将手柄扳至“推”的位置，然后将注液枪与阀盖上装的单向阀连接，扣动注液枪扳机。使活塞杆伸出，推动输送机至贴紧煤壁。

将固定支撑座的外注式单体液压支柱卸载后取下。

将手柄扳至“收”的位置，扣动注液枪扳机，使活塞杆回收。使推溜器的缸体连同支撑一同拉回。完成一次输煤机的推移。

## 推溜器的安装使用注意事项

在工作面的布置数量可根据刮板机型号及铺设长度和工作调浆而定。使用sgwd-150c型的工作面，每隔4.5-6米安装一根，使用sgwd180p型刮板机的工作面，每隔3-4.5米安装一根。如使用滚筒采煤机配套的刮板输送机时，为了将采煤机与刮板输送机同时推移，可在输送机头和机尾酌情增设推溜器的数量。

推溜器和刮板输送机挡板之间，用双向接头及销轴连接。

## 本公司主营

支护类：开缝式锚杆 岩石摩擦稳定器 mf43缝管锚杆 mf40 管缝锚杆 mf33 管缝式锚杆(开缝式锚杆，缝管式锚杆) 30, 33, 40 , 43 托盘网片

金属顶梁 金属长梁铰接顶梁交接顶梁 djb 金属顶梁 dfb 金属顶梁

电动液压类：电动推杆 dt 电动推杆 dtz 电动推杆 电液推杆 整体电液推杆  
平行式电液推杆 dytz dytp dytf dytb 电液推杆

矿用液压推溜器 移溜器 ty245c/110 液压推溜器 ty120c/90 推溜器 手动推溜器 yt4-6a 移溜器 yt4-8a 推溜器

清扫器：合金橡胶清扫器 聚氨酯清扫器 电动滚刷清扫器毛刷清扫器 被动清扫器  
旋转清扫器 h 型清扫器 p 型清扫器 n 型清扫器 o 型清扫器 v 型清扫器 双向清扫器可逆清扫器  
1000清扫器 1200 清扫器 清扫器刮刀清扫器刀头

小型工程类：yl单钢路压路机 双钢轮压路机 座驾式压路机 小型压路机  
手扶振动压路机 国龙压路机 gl-600压路机 汽油压路机 采油压路机  
yl-700压路机 框架整平机 电动框架整平机 路面切割机 路面吹风机 电动抹光机

其他类：矿用电缆挂钩 电缆挂钩 pvc电缆挂钩 国龙电缆挂钩 38电缆挂钩 68电缆挂钩  
80电缆挂钩 50 电缆挂钩 防火栅栏两用门防火门栅栏门 隔爆水袋 gd 隔爆水袋 60  
升隔爆水袋 80l 隔爆水袋

联系人：赵艳

手机:13625470758

电话：0537-3622520

传真：0537-3368198

qq: 1320111318

网址：http://www.jnglwz.com

具体型号、参数、价格可电话咨询哦！！！！

我们欢迎您的来电！！！！