

双温控制冷冻冷藏冰箱

产品名称	双温控制冷冻冷藏冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

双温控制冷冻冷藏冰箱简单介绍

双温冰箱是指冰箱能够jingque控制冷藏2-8度和冷冻-20度2个温度区间，双温冰箱分为两个温区，上半部分是冷藏冰箱，下半部分是冷冻冰箱，中间是隔开的。

单箱变温的意思就是冷柜只有一个空间，但是他里面的温度是冷藏冷冻可以自由转换的，你想要冷藏就调冷藏，想要冷冻就调冷冻，他中间是没有隔板隔开的。

双温控制冷冻冷藏冰箱、冷藏冷冻冰箱（4、-20）厂家-福意联（Fuyilian）成立今，始终秉承“以德敬人，以诚立人”的，客户遍及优良各省市、自治区、直辖市。同时，凭借着出色的产品性能和尽善尽。并坚持推陈出新，不断为社会奉献优良、优良的分析仪器新产品。“源于”福意联（Fuyilian）的科技人员一直致力于分析仪器产品的研究和。目前，福意联（Fuyilian）销售的产品品种多、规格全，已形成系列化，能满足不同用户的需求，并能接受用户的特殊订货。

双温控制冷冻冷藏冰箱用途：

双温控制冷冻冷藏冰箱特别适合医疗、卫生、、食品化工、、科研等储存对温度敏感的、试剂、材料等使用。冷藏冷冻冰箱（4、-20）智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，调整增量为1。冷藏冷冻冰箱（4、-20）主要存放需低温保存的**、试剂、2 -8、生物制品、贵重等。

双温控制冷冻冷藏冰箱适用范围

产品技术参数

（上层）冷藏参数：

【输入电压】 AC220V

【制冷功率】 85W

【温度范围】 4-38 可调可控

【冷藏容积】 138L

(下层) 冷冻参数：

【冷冻容积】 88L

【额定功率】 110W

【温度范围】 -30 —10

【箱体尺寸】 550*570*1680mm

双温控制冷冻冷藏冰箱特点简介

- 1.内置微电脑数控、温度数字显示、液晶显示屏、温度任意调控且恒定。
- 2.制冷，整机运行耗电低，制冷速度快，；
- 3.设计：噪音低于39dB（A），，无氟压缩机制冷技术。
- 4.大容量设计，小，有效节省实验室空间；
- 5.箱部2个精密温度传感器和1个温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，降温速度。
- 6.加厚发泡门设计，有效隔热；
- 7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不地区。
- 8.冷藏室双安全门锁设计，自动照明灯设计、保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。
- 9.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，了外观质感和洁净度。
- 10.产品为分体组合式，中间有固定支架，可整体使用，也可分开摆放。

福意联企业高度科技投入和资本的设备，使企业的范围不时扩大，不时，不时；福意联自始至终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，“创福受众、福祉传达、立信”的理念，以“心正、身正、路正”的规范严厉请求自己，不时辰刻传递“正能量、正价值、正行动”，安身广阔用户，面向，以求开展，以信用占市场。愿与社会各界竭诚协作，连袂共进！冷藏冷冻冰箱（4、-20）适用范围：

双温控制冷冻冷藏冰箱主要用于医用、手术室、门诊、急救、放射科，内科，库等。用于解决门诊，药房，手术室及药剂科等科室的恒温储存。如：**、试剂、2 -8 、生物制品、贵重等等。

1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内免费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条款内容出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。

2、产品经后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。

3、优良各24小时由人负责，？随时接受用户的咨询、投诉及报修。

4、产品服务在地市区范围内，在接到用户报修后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运服务，服务收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

双温控制冷冻冷藏冰箱初次使用注意事项

1、恒温箱要放置平衡度，用线吊重物从恒温箱顶部沿着边框的角往下吊，以调节恒温箱平衡。

2、恒温箱的四个脚必需落地踏实，前面两个脚可以旋转压紧地面，后面两个脚是固定不可调的，可是不可有损伤变形，否则恒温箱不可四脚落地，恒温箱运输中很容易损坏后面的脚，万万要注重。

3、机械温控器恒温箱温度如何设定：

a、直冷式恒温箱机械温控器的旋钮刻度0-7,0是停机，7是强冷，0-6越来越冻。

b、恒温箱冷冻室的温度区间在-4~-24度（四恒温箱），冷藏室的温度区间在5~15度。

c、温控器调节的是冷冻室温度，而冷藏室温度是随冷冻室调节而间接变化的。