

防爆型天然气电磁阀 气体电磁阀

产品名称	防爆型天然气电磁阀 气体电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:煤气 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

天然气电磁阀应用于燃气管网,城市煤气,液化石油气,加气站,发动机,柴油机,焊接切割,太阳能设备,酒店设备,清洗设备,机械制造行业,主要用于各大燃气公司及煤气自控系统。进口天然气电磁阀主要技术参数：
阀体材质：黄铜,铸钢WCB，不锈钢304公称通径：DN1~DN300连接方式：螺纹,法兰,卡套,活接,外螺纹
电源电压：AC24~AC220V,DC12V~DC24V专用介质：天然气,燃气,气体或煤气、沼气等使用温度：0~80℃，
0~200℃公称压力：0~1.6mpa,3mpa,2~30mpa,50mpa,100mpa结构型式：直动活塞式,先导活塞式控制功能：
常闭型,常开型,自保持式,手动功能,信号反馈防爆等级：防爆ExdIICT4 ExdIICT5 ExdIICT6进口天然气电磁阀安装须知1、安装时电磁阀线圈向上，并保持垂直位置为，电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致。
2、电磁阀安装前，管道必须清洗干净。建议在阀前安装过滤器。3、电磁阀的工作介质应清洁无颗粒杂质，电磁阀内件表面上的污物及过滤器，需定期清洁干净。4、在安装电磁阀前，要注意看清产品标牌，认真阅读使用说明书，判断产品是否符合使用条件。5、在电磁阀发生故障时，为了及时隔离电磁阀，并保证系统正常运行，好安装旁路装置。6、在管路系统中，安装在支路上的电磁阀通径应小于主管道阀的通径。7、普通型不能在特殊危险场合使用，特殊环境请选用相应防爆等级的电磁阀。8、电磁阀前后管道上需安装压力表，以便观察管道压力。9、在管路刚性不足情况下，建议把阀前管道用支架固定，以免电磁阀工作时引起振动。